AS273

Binnensirene, 2 tonen, flitslicht en noodstroomaansluiting. Excl. accu BS170N



Details

- Low current consumption
- 2 tone
- Flash light
- Pry-off & opening tamper protection
- Easy to install (1 fixing screw for cover)
- Vertically or horizontally mounting
- Self activating version available
- ANPI, NFA2P and VdS version available

AS273

Binnensirene, 2 tonen, flitslicht en noodstroomaansluiting. Excl. accu BS170N

Technische specificaties

Algemeen

Accessoire groep	Sirene
Type	Binnensirene
Sirene uitgang (dB @ afstand)	101 dB at 1 m (typical)

Flash-specificaties

Stroomverbruik	110 mA
Lichtopbrengst	100,000 peak lumens
Flitsfrequentie	60 flashes/minute

Elektrisch

Waarde voeding	10.0 to 14.2 VDC
Bedrijfsspanning	10 to 14.2 V
Stroomverbruik	120 mA at 12 VDC (typical)

Fysiek

Fysieke afmetingen	155 x 114 x 44 mm
Netto gewicht	249 g
Kleur	Wit
Materiaal	ABS

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-25 to +55°C
IP-classificatie	IP30

Regelgeving

Certificering	CE

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 16 June 2026 - 15:11