BS127N

Droge accu, 12 V, 7,2 Ah, VdS (enkel voor brand, gebruik BS127N-A voor de andere productgroepen)

Product overview

Sealed Lead Acid battery 12 V / 7.2 Ah with Fast-on 4.8 mm terminal type.
Note: for 2010-1 & 2010-2 fire panels only, use BS127N-A for all other applications.



Details

- Maintenance free
- Lead-Calcium grid for extended life
- Wide operating temperature range
- Usable and rechangeable in any position
- Low self-discharge and long service life
- Leakproof construction
- High discharge rate capacity

BS127N

Droge accu, 12 V, 7,2 Ah, VdS (enkel voor brand, gebruik BS127N-A voor de andere productgroepen)

Technische specificaties

Algemeen

Type product	Verzegelde loodzuurbatterij

Elektrische eigenschappen

Nominale spanning	12 V
Nominale capaciteit	7.2 Ah
Inwendige weerstand (circa)	21 mohm

Opladen / ontladen

Max. laadspanning	13.8 VDC at +20°C
Max. Laadstroom	2.16 A
Max. Ontlaadstroom	35 A

Temperatuur

Temperatuur bij opladen	0 to +40°C
Temperatuur bij ontladen	-15 to +50°C

Fysiek

Fysieke afmetingen	151 x 94 x 65 mm
Netto gewicht	2.678 kg
Verzendgewicht	2.678 kg
Materiaal	ABS
Type aansluiting	Fast-on 4.8 mm

Omgeving

Brandvertragend	Nee
Bedrijfstemperatuur	0 to +40°C
Opslagtemperatuur	-15 to +50°C

Regelgeving

Conformiteit	RoHS 2, WEEE
Certificering	VdS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 17 November 2026 - 14:59