DC138S60

Inbouwcont., met flens, 6m kabel, afstand ca. 12 mm, REQ Security grade 3

Requirements for grade 3 magnetic contacts

The grade 3 magnetic contacts are high security contacts which do meet the following requiments: preciseness of opening distance, magnet polarisation, strength of the magnet

Model with built in EOL resistors available

Though built in EOL resistors are not mandatory according to EN50131-2.6 requirements, Interlogix offers a model with built in EOL resistors for a quick installation (see how to Order information)



Details

- EN 50131-2-6 Grade 3 and VDS certified
- 6 m cable
- Tamper protected
- Several European certifications

DC138S60

Inbouwcont., met flens, 6m kabel, afstand ca. 12 mm, REQ Security grade 3

Technische specificaties

Algemeen

Type toepassing	Verzonken montage
Type contact	1 pin NC contact
Aansluiting	LIYY 4 x 0.14 mm Cu tin-plated; Suitable for LSA IDC method of termination

Bedraad / draadloos

Bedraad / draadloos	Bekabeld
Werkingsafstand	12 mm

Elektrisch

Bedrijfsspanning	max. 40 V (permissable operating voltage)
Spanning	max. 100 VDC
Contactvermogen	max. 6 W or 6 VA
Schakelstroom	max. 500mA
Contactweerstand	max. 0.15 Ohm

Fysiek

Fysieke afmetingen	Ø 3.2 mm x 6 m (cable dimensions)
Afmetingen magneet	6 x 19 mm
Afmetingen contact / sensor	8 x 32 mm with installation flange EF 8/20
Kleur	Wit
Materiaal	ABS

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-25 to 70°C
IP-classificatie	IP67 class 3

Regelgeving

EN50131 Grade	Grade 3
Certificering	VdS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 18 June 2026 - 14:25