

# DC143

**Industr.opbouwcont.,afstand van 9-31 mm, wisselcontact, voor high security**

## **Industrial Surface Mount Contact**

---

The DC116 series features a wider make distance and works better on steel without time-consuming installation of brackets. A wider break distance helps prevent false alarms caused by loose fitting doors.

## **Applications**

---

The contacts are used to protect openings such as metal entry/exit doors, overhead doors, roof hatches or hinged skylights.



## **Details**

---

- Rugged design for industrial applications
- Models for use on steel without time-consuming brackets
- Concealed terminals resist tampering and inadvertent shorting
- Easy clamping terminals speed installation
- Mounting screws included

# DC143

Industr.opbouwcont.,afstand van 9-31 mm, wisselcontact, voor high security

## Technische specificaties

---

### Algemeen

Type toepassing	Oppervlaktemontage
Type contact	CO
Aansluiting	Screw

### Bedraad / draadloos

Bedraad / draadloos	Bekabeld
Werkingsafstand	9 mm (min.); 31 mm (max.)

### Fysiek

Fysieke afmetingen	99 x 17 x 15 mm
Kleur	Beige



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar [nl.firesecurityproducts.com](http://nl.firesecurityproducts.com) of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 5 May 2023 - 9:33