DC148


Opbouwcont. 2.5m kabel, afstand 15-31 mm, NC, voor high security

Requirements for grade 3 magnetic contacts

The grade 3 magnetic contacts are high security contacts which do meet the following requiments: preciseness of opening distance, magnet polarisation, strength of the magnet.

Model with built in EOL resistors available

Though built in EOL resistors are not mandatory according to EN50131-2.6 requirements, Interlogix offers a model with built in EOL resistors for a quick installation (see how to Order information).



Details

- EN 50131-2-6 Grade 3 and VDS certified
- 2m cable
- Covers to be clipped
- Tamper protected

DC148

Opbouwcont. 2.5m kabel, afstand 15-31 mm, NC, voor high security

Technische specificaties

Algemeen

Type toepassing	Oppervlaktemontage
Type contact	1 pin NC contact
Aansluiting	LIYY 4 x 0.14 mm Cu tin-plated ; Suitable for LSA IDC method of termination

Bedraad / draadloos

Bedraad / draadloos	Bekabeld
Werkingsafstand	non-steel door 19 mm, +/- 4 mm ; steel doors 12 mm, +/- 4 mm

Elektrisch

Bedrijfsspanning	max. 40 V
Spanning	max. 100 VDC
Contactvermogen	max. 6 W or 6 VA
Schakelstroom	max. 500 mA
Contactweerstand	max. 0.15 Ohm

Fysiek

Afmetingen magneet	8 x 8 x 40 mm
Afmetingen contact / sensor	54 x 13 x 12.5 mm
Kleur	Wit

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-25 to 70°C
IP-classificatie	IP67

Regelgeving

EN50131 Grade	Grade 3
Certificering	VdS

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 18 June 2026 - 14:25