PB601

Arix set AIR, reikwijdte binnen en buiten tot max 50 meter. 4 AIR stralen.



Details

- Range 50 metres
- Indoor and outdoor installation
- 4 Synchronised lines
- 4 Optional frequency steps ensure that one receiver will only 'see' one transmitter
- Adjustable precision optics
- Immune to external light
- High protection against EMC noise
- AGC sensitivity control
- Extra lens heater available as an accessory
- Full range of tower accessories for outdoor fitting
- Visibility control is standard
- Tone signal for correct adjustment
- Alarm memory

PB601

Arix set AIR, reikwijdte binnen en buiten tot max 50 meter. 4 AIR stralen.

Technische specificaties

Algemeen

Categorie	Actieve Infrarood Stralen
Type product	Actieve Infrarood Straal
Infrarood systeem	4-beam LED, double frequency modulation
Sabotage	NC (max. charge 30 VAC/VDC - 100 mA)

Detectie

Bereik	50 m
Alarm reactietijd	51 to 700 ms

Ingangen / uitgangen

Alarmuitgang	NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 0.5 mA)
Supervisie-uitgang	NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 1 A)

Elektrisch

Waarde voeding	12 to 30 VDC
Stroomverbruik	60 mA

Fysiek

Fysieke afmetingen	104 x 390 x 98 mm
Netto gewicht	1.2 kg / 1.3 kg (receiver / transmitter)
Kleur	Zwart
Materiaal	Polycarbonaat

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-35 to +66°C
Omgeving	Buiten

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 23 July 2026 - 13:15