PM842

Voeding met acculader, 12V-2A, waarvan 1,5 A vrij beschikbaar

Product overview

Power supply, switch mode, 12 VDC, 2 A.
Fuses type : 230 VAC input 2 A, 12/24 V, output 2 A.



Details

- Continuous full rated current to load
- Additional 0.5 A to charge standby battery
- High efficiency electronics for reduced running costs and lower operating temperatures
- Modular construction for ease of maintenance and installation
- Full electronic short circuit and overload protection on load output under mains operation
- Lid opening tamper detection
- Increased room space for additional PCBs or cables

PM842

Voeding met acculader, 12V-2A, waarvan 1,5 A vrij beschikbaar

Technische specificaties

Algemeen

Zekering(en)	230 VAC input 2 A, 12/24 V output 2 A

Elektrisch

Netspanningsingang	100 to 240 VAC 50 to 60 Hz

Uitgang

Voeding uitgangsspanning	13.8 VDC
Uitgangsrimpel	150 mV pk-pk max.
Netspanning uitgangsstroom	2 A

Batterij

Max. batterij capaciteit	7.2 Ah
Acculaadstroom	0.5 A

Fysiek

Fysieke afmetingen	230 x 200 x 80 mm (W x H x D)
Netto gewicht	2.0 kg (excluding battery)
Kleur	Wit
Vormfactor	Stalen kast

Omgeving

Bedrijfstemperatuur	-10 to +40°C
Opslagtemperatuur	-20 to 80°C
Relatieve vochtigheid	95% noncondensing

Regelgeving

Conformiteit	CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 18 June 2026 - 14:27