

# TVN-2208-16T

TruVision NVR 22, H.264/265, 8 kanalen IP, 16TB



# TVN-2208-16T

TruVision NVR 22, H.264/265, 8 kanalen IP, 16TB

## Technische specificaties

### Algemeen

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Technologie              | IP    |
| Rek montage              | Ja    |
| Rek stapelformaat        | 1.5 U |
| Verwijderbare ventilator | Nee   |
| Redundante voeding       | Nee   |

### Video / audio input

|  |  |
|--|--|
| Camera kanalen                           | 8  |
| Ondersteunde videocompressie standaarden | H.264, H.265, MPEG-4                     |
| Ondersteunde videostreaming standaarden  | Onvif, PSIA, RTSP, RTSP Custom Protocols |

### Local viewing

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| HDMI-uitgang                 | 1   |
| HDMI-versie                  | 2.0 |
| VGA-uitgang                  | 1   |
| BNC-uitgang                  | 1   |
| Max. lokale uitgangresolutie | 4K  |

### Weergave op afstand

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Software compatibiliteit | Advisor Management Software (ATS8600), TruVision Navigator, TVRmobile, Web Browser |
| Browser compatibiliteit  | Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari                          |

### Opslag

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Opslagcapaciteit         | 16 TB   |
| Maximale opnameresolutie | 12 MP   |
| Opnamemodi               | Alarm, Event, Manual, Time-lapse high, Time-lapse low |
| Externe opslag           | eSATA, NAS, SAN                                       |
| Harde schijf redundantie | Ja  |
| Harde schijf groepering  | Ja  |
| SAS extension            | Nee   |
| Flip-open front panel    | Ja  |
| Automatische archivering | Ja  |
| Hot spare recorder       | Ja  |
| Edge-failover opname     | Ja  |

### Netwerken

|                     |   |
|---------------------|---|
| Type NIC            | RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface |
| NIC-modus           | Network Redundancy                                      |
| DNS ondersteuning   | DDNS, ezDDNS, Geen IP                                   |
| HTTPS-ondersteuning | Ja  |

### Externe interfaces

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| USB-interface achterzijde    | 1      |
| USB-interface voorzijde      | 2      |
| Serial interface             | RS-232 |
| Alarmingangen                | 16     |
| Alarmuitgangen               | 4      |
| Max. analoge audio-uitgangen | 1      |

### Elektrisch

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Type voeding | 100 tot 240 VAC |
|--------------|-----------------|

### Fysiek

|       |       |
|-------|-------|
| Kleur | Zwart |
|-------|-------|

### Regelgeving

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Conformiteit | CE, REACH, RoHS, UL |
|--------------|---------------------|



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar [nl.firesecurityproducts.com](http://nl.firesecurityproducts.com) of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 18 April 2024 - 16:50