

TVP-2401

TruVision HD-TVI Analog PTZ, PAL, Full HD/1080P, 30X, DWDR, Pendelmontage. IP66. Voeding 24VAC

Overview

The TruVision HD-TVI Analog PTZ Cameras by Interlogix® utilize the latest PTZ technology to provide powerful, cost-effective surveillance for retail, commercial and small business applications. With 1080p resolution and a 30X optical zoom (16X digital) working together, these cameras deliver crisp, clear images, even at a distance.

With advanced features, such as True Day/Night surveillance and Digital Wide Dynamic Range (DWDR) imaging, these cameras provide optimal image quality in a variety of indoor or outdoor environments. HD-TVI Analog PTZ cameras are easy to change, with wall, pendant (IR or non IR), surface or flush mounting options to meet various application needs.

These cameras are also fully programmable, with up to 256 presets, 8 preset tours, and shadow tours for end-user customization and flexibility. A 24-zone privacy-mask feature allows these cameras to block out sensitive areas, such as fitting rooms, or restricted areas. Motion detection, privacy masking and electronic image stabilization add substantial value and enhanced security to any surveillance system.



Details

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 1080p resolution
- Dual output HD-TVI and 960H BNC
- HD-TVI technology for transmitting full HD-quality video over existing coax cable
- 24 Privacy Masks
- Models include 2 alarm inputs and 1 relay output
- 256 preset positions, 8 preset tours, and 4 shadow tours
- 360° Endless Rotation
- 250°/s Pan Preset Speed and 300°/s Tilt Preset Speed
- Auto-Flip image
- Compatible with GEA and UVP accessories
- Wall bracket to be ordered separately
- EIS (Electronic Image Stabilization)

TVP-2401

TruVision HD-TVI Analog PTZ, PAL, Full HD/1080P, 30X, DWDR, Pendelmontage. IP66.
Voeding 24VAC

Technische specificaties

Algemeen

Technologie	HD-TVI analoog
Videostandaard	PAL
Privacymaskering	24
Video-uitgang	HD-TVI

Camera

Sensorgrootte	1/3"
Max. resolutie	1080p
Sensor scan	Progressive
Type sensor	CMOS
Totaal aantal pixels (H x V)	1920 x 1080
Effectieve pixels (H x V)	1920 x 1080
Digitale signaal-ruisverhouding	52 dB (AGC OFF)
Sluittijd	1/1 to 1/10,000 s, electronic
Resolutie	1080p on HD-TVI Output / 960H on BNC
Synchronization system	Internal
Video signal	Dual output HD-TVI and 960H BNC

Verlichtingsprestaties

Type WDR	Digital WDR
Digitale ruisonderdrukking	3D DNR
Dag / nacht	True Day/Night
Gemotoriseerd IR-cutfilter	Ja
Kleurgevoeligheid	0.02 lux @ f1.6 (AGC On)
Zwart-wit gevoeligheid	0.002 lux @ f1.6 (AGC On)
Infrarood (IR)	Nee

Objectief

Type objectief	Varifocaal gemotoriseerd
Type objectief bevestiging	Camera Block
Brandpuntsafstand	4.0 to 120 mm
f-stop	F1.6 to F4.4
Auto-iris	Ja
Auto-focus	Ja
Gemotoriseerde zoom	Ja

Pan/ tilt / zoom

Draaien	Pan Manual Speed: 0.1° to 250°/s Pan Preset Speed: 300°/s
Kantelen	Tilt Manual Speed: 0.1° to 150°/s Tilt Preset Speed: 200°/s
Eindeloos horizontaal draaien	360° endless
Auto-flip	Ja
Optische zoom	30x
Digitale zoom	16x
Vooraf ingestelde posities	256
Vooraf ingestelde tours	8
Schaduwtoers	4
Ondersteunde PTZ-protocollen	AD_CODE, BOSCH_CODE, Interlogix RS-485, Pelco-D, Pelco-P

Alarm I/O

Alarmingangen	2
Alarmuitgangen	1
Alarm I/O-aansluiting	Terminal Type

Opslag

Ondersteuning voor lokale opslag	Nee
----------------------------------	-----

Video-intelligentie

Alarmtrigger	Motion detection, Privacy Masking, Video tampering
Smart event	Defog, Electronic Image Stabilization (EIS)
Intelligente tracking	Nee

Elektrisch

Type voeding	24 VAC
Waarde voeding	No PSU included
Vermogensverbruik	20 W
Stroomverbruik	1.190 A

Fysiek

Fysieke afmetingen	220 x 266 mm
Netto gewicht	3 kg
Kleur	Grijs
Form Factor	PTZ
Montage	Pendant mount (requires additional accessory), Wall mount (requires additional accessory)

Omgeving

Vandaalbestendig	Ja
Slagvastheid classificatie	IK10
Omgeving	Buiten
Bedrijfstemperatuur	-30 to +65°C -22 to +149°F
Koude starttemperatuur	-30°C (-22°F)
IP-classificatie	IP66

TVP-2401

TruVision HD-TVI Analog PTZ, PAL, Full HD/1080P, 30X, DWDR, Pendelmontage. IP66.
Voeding 24VAC

Regelgeving

Conformiteit CE, FCC, HALT, REACH, RoHS, UL, WEEE

Lighting performance



Highlight compensation Yes
(HLC)

Housing

Rugged Yes
Cable management Yes

Compatibele producten

Categorie	Referentie	Beschrijving
Voedingen	ATD-6814-PSU	Voedingsunit 24VAC/4A in een IP66 kunststofbehuizing



Unit: mm



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 26 January 2024 - 10:13