

TVP-2401

TruVision HD-TVI Analog PTZ, PAL, Full HD/1080P, 30X, DWDR, Pendelmontage. IP66.
Voeding 24VAC



TVP-2401

TruVision HD-TVI Analog PTZ, PAL, Full HD/1080P, 30X, DWDR, Pendelmontage. IP66.
Voeding 24VAC

Technische specificaties

Algemeen

Technologie	HD-TVI analoog
Videostandaard	PAL
Video-uitgang	HD-TVI

Camera

Sensorgrootte	1/3"
Max. resolutie	1080p
Sensor scan	Progressive
Type sensor	CMOS

Verlichtingsprestaties

Type WDR	Digital WDR
Dag / nacht	True Day/Night
Gemotoriseerd IR-cutfilter	Ja
Infrarood (IR)	Nee

Objectief

Type objectief	Varifocaal gemotoriseerd
Type objectief bevestiging	Camera Block
Auto-iris	Ja
Auto-focus	Ja
Gemotoriseerde zoom	Ja

Pan/ tilt / zoom

Auto-flip	Ja
Optische zoom	30x
Digitale zoom	16x
Ondersteunde PTZ-protocollen	AD_CODE, BOSCH_CODE, Interlogix RS-485, Pelco-D, Pelco-P

Alarm I/O

Alarmingangen	2
---------------	---

Opslag

Ondersteuning voor lokale opslag	No
----------------------------------	----

Video-intelligentie

Alarmtrigger	Motion detection, Privacy Masking, Video tampering
Smart event	Defog, Electronic Image Stabilization (EIS)
Intelligente tracking	Nee

Elektrisch

Type voeding	24 VAC
--------------	--------

Fysiek

Kleur	Grijs
Form Factor	PTZ
Montage	Pendant mount (requires additional accessory), Wall mount (requires additional accessory)

Omgeving



Vandalbestendig	Ja
Slagvastheid classificatie	IK10
Omgeving	Buiten

Regelgeving

Conformiteit	CE, FCC, HALT, REACH, RoHS, UL, WEEE
--------------	--------------------------------------

Compatibele producten

Categorie	Referentie	Beschrijving
Voedingen	ATD-6814-PSU	Voedingsunit 24VAC/4A in een IP66 kunststofbehuizing



Unit: mm



Als een bedrijf van innovatie behoudt Carrier Fire & Security zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar nl.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 26 January 2024 - 10:13