

ACL800SUW-RDMF-G

Czytnik MIFARE - Wiegand, Montaż natynkowy, Grafitowy



ACL800SUW-RDMF-G

Czytnik MIFARE - Wiegand, Montaż natynkowy, Grafitowy

Specyfikacja techniczna

System

CSN (Numer Seryjny Identyfikatora)	Tak
------------------------------------	-----

Technologia

Typ czytnika	Smart Card
--------------	------------

Częstotliwość robocza czytnika	13.56 MHz
--------------------------------	-----------

Obsługiwana Technologia 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE UltraLight (CSN)
-----------------------------------	--

Typ Mifare	ISO14443A
------------	-----------

Lba bajtów w CSN	4 Bytes (S50), 7 Bytes (S70)
------------------	------------------------------

Interfejsy i złącza

Interfejs	Wiegand
-----------	---------

Typ złącza	Pigtaila
------------	----------

Ochrona przed sabotażem

Sygnalizacja wyważenia	Nie
------------------------	-----

Czujnik otwarcia obudowy	Tak
--------------------------	-----

Działanie

Autonomiczny	Nie
--------------	-----

Klawiatura PIN	Nie
----------------	-----

Elektryczne

Typ zasilacza	VDC
---------------	-----

Fizyczne

Kolor	Szary
-------	-------

Tworzywo	Formowane aluminium
----------	---------------------

Forma	Mullion
-------	---------

Typ montażu	Montaż nawierzchniowy
-------------	-----------------------

Środowiskowe

Środowisko	Wewnątrz, Na dworze
------------	---------------------

Regulacyjnych

Zgodność	CE, RoHS
----------	----------



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 6 September 2023 - 12:22