

DC143

ARITECH,1047TH-N4

Industrial Surface Mount Contact

The DC116 series features a wider make distance and works better on steel without time-consuming installation of brackets. A wider break distance helps prevent false alarms caused by loose fitting doors.

Applications

The contacts are used to protect openings such as metal entry/exit doors, overhead doors, roof hatches or hinged skylights.



Szczegóły

- Rugged design for industrial applications
- Models for use on steel without time-consuming brackets
- Concealed terminals resist tampering and inadvertent shorting
- Easy clamping terminals speed installation
- Mounting screws included

DC143

ARITECH,1047TH-N4

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Zastosowanie	Montaż powierzchniowy
Typ styku	CO
Sposób podłączenia	Screw

Przewodowy / Bezprzewodowy

Przewodowy / bezprzewodowy	Przewodowy
Odstęp dopuszczalny	9 mm (min.); 31 mm (max.)

Fizyczne

Wymiary	99 x 17 x 15 mm
Kolor	Beżowy



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 May 2023 - 9:33