

SC-21-0200-0001-99

SmartCell Czujka Dualna Dymu/Ciepła

Opis

Bezprzewodowa, adresowalna czujka dualna dymu i ciepła SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jej główne cechy to możliwość wyboru typu detekcji: dym, ciepło czy dym+ciepło, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką, wskaźnik zadziałania LED i zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Czujka posiada wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku.



Szczegóły

- Całkowicie bezprzewodowa
- Łatwy i szybki montaż
- Kompaktowy kształt
- Do wyboru detekcja dymu i/lub ciepła
- Elegancki wygląd
- Zabezpieczenie antysabotażowe

SC-21-0200-0001-99

SmartCell Czujka Dualna Dymu/Ciepła

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Częstotliwość kom. bezprzewodowej 868 MHz

Elektryczne

Baterie 3 baterie litowo-tionylowe ER14505M (Fanso lub Titus)

Wykrycie

Czułość Czujka dymu: Normalna, Normalna z AVF. Czujka ciepła: 58 °C nadmiarowa (A2S), 58 °C różniczkowa (A2R), 72 °C nadmiarowa (BS), 72 °C różniczkowa (BR)

Fizyczne

Wymiary 110 x 58 mm (Ø x D)

Net weight 0.2 kg

Kolor Biały

Typ montażu Mocowanie sufitowe

Środowiskowe

Temperatura pracy -10 do +55°C

Temperatura magazynowania -10 do +30°C (z bateriami)

-10 do +55°C (bez baterii)

Wilgotność względna maks. 95% bez kondensacji

Środowisko Wewnątrz

Regulacyjnych

Zgodność CE

Certyfikacja CPR

Standardy EN54-5

EN54-7

EN54-13

EN54-25



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 8 August 2024 - 12:25