

# SC-31-0100-0001-99

## SmartCell Syrenka Pożarowa

### Opis

---

Bezprzewodowy, adresowalny sygnalizator akustyczny SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jego główne cechy to 32 dźwięki ostrzegawcze do wyboru, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralką i zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Urządzenie posiada wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku.



### Szczegóły

---

- Całkowicie bezprzewodowy
- Łatwy i szybki montaż
- 32 dźwięków
- Kompaktowy kształt
- Zabezpieczenie antysabotażowe

# SC-31-0100-0001-99

## SmartCell Syrenka Pożarowa

### Specyfikacja techniczna

---

#### Ogólne

---

Częstotliwość kom.  
bezzprzewodowej 868 MHz

---

#### Elektryczne

---

Baterie 3 baterie litowo-tionylowe ER14505M 3.6 V  
(Fanso lub Titus)

---

#### Sygnalizator akustyczny

---

Poziom wyjścia 95 dB(A) z odległości 1 m

---

Korekta poziomu wyjścia 2 poziomy - wysoki, niski

---

Tony do wyboru 32

---

#### Fizyczne

---

Wymiary 110 x 72 mm (Ø x D)

---

Masa netto 0.2 kg

---

Kolor Czerwony

---

Typ montażu Uchwyt ścienny

---

Kierunek montażu Naścienny

---

#### Środowiskowe

---

Temperatura pracy -10 do +55°C

---

Temperatura -10 do +30°C (z bateriami)

---

magazynowania -10 do +55°C (bez baterii)

---

Wilgotność względna maks 95% bez kondensacji

---

Szczelność IP IP21C

---

#### Regulacyjnych

---

Zgodność CE

---

Certyfikacja CPR

---

Standardy EN54-3  
EN54-13  
EN54-25

---



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://pl/firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 16 August 2024 - 12:50