

SC-43-0200-0001-99

SmartCell Moduł Wejścia - Kontaktron

Opis

Bezprzewodowy, adresowalny moduł jednego wejścia SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralką wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Służy do monitorowania urządzeń nie-pożarowych (np. czujnik zalania, zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe, awaria chłodziarki, sygnał włamania i napadu itp).

Alternatywnie, może służyć do monitorowania zamknięcia drzwi - w komplecie jest dostarczany magnes montowany na skrzydle.



Szczegóły

- Całkowicie bezprzewodowa łączność z centralką
- Łatwy i szybki montaż
- Jedno wejście nadzorowane
- Alternatywnie - czujnik otwarcia drzwi (magnes w komplecie)
- Do podłączenia urządzeń monitorowanych
- NIE DO ZASTOSOWAŃ POŻAROWYCH

SC-43-0200-0001-99

SmartCell Moduł Wejścia - Kontaktron

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Częstotliwość kom.
bezprowodowej 868 MHz

Wejście

Ilość wejść 1

Typ i obciążalność
wejścia Resistor monitored input

Fizyczne

Wymiary 30 x 110 x 28 mm (W x H x D)

Masa netto 0.05 kg

Kolor Biały

Typ montażu Uchwyt ścienny

Baterie 1 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride
battery (Fanso or Titus)

Środowiskowe

Temperatura pracy -10 to +55°C

Temperatura
magazynowania -10 to +30°C (with battery)
-10 to +55°C (without battery)

Wilgotność względna 95% noncondensing max.

Środowisko Wewnątrz

Regulacyjnych

Zgodność CE

Standardy R&TTE



Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 8 August 2024 - 11:19