

SMA-L-PROX

Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite - Prox, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, 500 użytł.,IP65



SMA-L-PROX

Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite - Prox, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, 500 użytk.,IP65

Specyfikacja techniczna

System

Przycisk wyjścia	Nie
CSN (Numer Seryjny Identyfikatora)	Tak
Własny model danych	Nie

Technologia

Typ czytnika	Biometryczny
Częstotliwość robocza czytnika	125 KHz
Obsługiwana technologia	HID Prox 125 kHz

Biometryczny

Typ biometryczny	Linie papilarne
Typ sensora biometrycznego	Optyczny

Interfejsy i złącza

Interfejs	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand
Typ złącza	Sieć, Pigtaila

Ochrona przed sabotażem

Sygnalizacja wyważenia	Nie
Czujnik otwarcia obudowy	Tak

Działanie

Autonomiczny	Tak
Klawiatura PIN	Nie

Elektryczne

Typ zasilacza	VDC
---------------	-----

Fizyczne

Kolor	Czarny
Tworzywo	Poliwęglan
Forma	Ponadwymiarowy
Typ montażu	Montaż nawierzchniowy

Środowiskowe

Wandaloodporna	Nie
----------------	-----

Regulacyjnych

Zgodność	CE, FCC, REACH, RoHS
----------	----------------------

