

SMA-LP-MULTI

Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite Plus - Multi, wyświetlacz dotykowy 2.8 cala, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, IP65, 500 użytk.



SMA-LP-MULTI

Czytnik biometryczny MA SIGMA Lite Plus - Multi, wyświetlacz dotykowy 2.8 cala, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFire, IP65, 500 użytk.

Specyfikacja techniczna

System

Przycisk wyjścia	Nie
CSN (Numer Seryjny Identyfikatora)	Tak
Własny model danych	Tak

Technologia

Typ czytnika	Biometryczny
Częstotliwość robocza czytnika	13.56 MHz
Obsługiwana Technologia 13.56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE Classic (własne dane), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (własne dane), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Plus (CSN, poziom 1 i 3), NFC (CSN)

Biometryczny

Typ biometryczny	Linie papilarne
Typ sensora biometrycznego	Optyczny

Interfejsy i złącza

Interfejs	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand
Typ złącza	Sieć, Pigtaila

Ochrona przed sabotażem

Sygnalizacja wyważenia	Nie
Czujnik otwarcia obudowy	Tak

Działanie

Autonomiczny	Tak
Klawiatura PIN	Tak

Elektryczne

Typ zasilacza	Wejście PoE
---------------	-------------

Fizyczne

Kolor	Czarny
Tworzywo	Poliwęglan
Forma	Ponadwymiarowy
Typ montażu	Montaż nawierzchniowy

Środowiskowe

Wandaloodporna	Nie
Środowisko	Na dworze

Regulacyjnych

Zgodność	CE, FCC, ICASA, REACH, RoHS, UL 294, WEEE
----------	---

