# TVF-1105

## Kamera wewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 3.0 MPx, PAL, WDR, 1.19mm "rybie oko", pełny tryb D/N, 10m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze

### Charakterystyka ogólna

Kamery sieciowe serii TruVision 360 oferują swoim użytkownikom wysokiej jakości obraz o rozdzielczości do 6MPx, dostępny w różnych trybach przeglądania (rybie oko + 4xePTZ lub rybie oko + panoramiczny + 3x ePTZ). Szeroki kąt patrzenia sprawia że kamery te idealnie nadają się do dozorowania dużych przestrzeni takich jak hotelowe lobby, ciągi korytarzowe, poczekalnie czy garaże.
Kamera została wyposażona w moduł umożliwiający jej zasilanie za pomocą przełączników PoE, zgodnych ze standardem IEEE 802.3af, co w znacznym stopniu upraszcza i skraca proces montażu. Kamery posiadają diody IR o zasięgu 10m, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie ich w warunkach ograniczonego naświetlenia.
W uzupełnieniu do kamer opracowano także szereg akcesoriów montażowych umożliwiających zamocowanie kamer w różnych miejscach (na suficie, na ścianie lub na suficie podwieszanym).

### Szczegóły

- Przetwornik 3MPx 1/3" Progressive Scan CMOS
- Streaming do 2048 x 1536 w czasie rzeczywistym
- Kąt widzenia 360°
- Różne tryby prezentacji obrazu
- Funkcja ePTZ z możliwością definiowania presetów i tras patrolowych
- Do 10m podświetlenia IR
- 2-kierunkowe audio, wbudowany mikrofon i głośnik
- Wbudowane gniazdo kart SD/SDHC
- Wiele opcji montażu
- Wersja wewnętrzna
- Zasilanie 12VDC lub PoE

# TVF-1105

## Kamera wewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 3.0 MPx, PAL, WDR, 1.19mm "rybie oko", pełny tryb D/N, 10m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i głośnik), złącze

## Specyfikacja techniczna

### Ogólne

| | |
|---|---|
| Technologia | IP |
| Standard wideo | PAL |

### Kamera

| | |
|---|---|
| Rozmiar przetwornika | 1/3" |
| Rozdzielczość maksymalna | 3 MP |
| Skanowanie przetwornika | Progressive |
| Typ czujnika | CMOS |
| Całkowita liczba pikseli (Sz x W) | 2048 x 1536 |
| Cyfrowy współczynnik S/N | 50 dB |
| Szybkość migawki | 1/25 to 1/100.000s |

### Wydajność oświetlenia

| | |
|---|---|
| WDR | 120 dB |
| Cyfrowa redukcja szumów | 3D DNR |
| Dzień / Noc | Dzień/Noc z filtrem |
| Mechaniczny filtr IR | Tak |
| Czułość koloru | 0.28lux @(F2.0, AGC ON) |
| Czułość Cz/B | 0 lux with IR |
| Podczerwień (IR) | Tak |
| Zasięg IR | 10 m |
| Długość fali IR | 850 nm |

### Kodowanie

| | |
|---|---|
| Kompresja strumienia głównego | H.264 |
| Rozdzielczość maks. w f- cji płynności | 2048 x 1536 @25 fps |
| Obsługa trybu High frame | 50Hz: 1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) or (1536 x 1536, 25fps) or 4 x PTZ (800 x 600, 25fps) |

### Obiektyw

| | |
|---|---|
| Typ obiektywu | Stały |
| Długość ogniskowej | 1.19 mm |
| f-stop | 1.4 |

### Sieć

| | |
|---|---|
| Integracja | CGI, ONVIF, PSIA |

### Audio

| | |
|---|---|
| Kompresja audio | G.711, G.726 |
| Wejście audio | Internal Microphone |
| Wyjście audio | Internal Speaker |

### Przechowywanie

| | |
|---|---|
| Obsługa zapisu lokalnego | Tak |
| Typ lokalnego zapisu | Built-in SD/SDHC Slot |
| Maksymalna pojemność | 64 GB |

### Inteligencja wideo

| | |
|---|---|
| Wyzwalacz alarmu | Motion detection, Video tampering |

### Elektryczne

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 12 VDC |
| Typ zasilacza | Wejście PoE |
| Pobór mocy | 12 W max. |
| Pobór prądu | 1 A |

### Fizyczne

| | |
|---|---|
| Wymiary | 167 x 45 mm |
| Masa netto | 767 g |
| Kolor | Biały |
| Forma | 360 stopni |

### Środowiskowe

| | |
|---|---|
| Środowisko | Wewnątrz |
| Temperatura pracy | -30 to +60°C<br>-22 to +140°F |

### Regulacyjnych

| | |
|---|---|
| Zgodność | C-tick, CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE |

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 May 2023 - 9:37