TVF-1106

Kamera zewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 3.0MPx, wandaloodporna IK10, PAL, WDR, 1.19mm "rybie oko", pełny tryb D/N, 10m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i

Charakterystyka ogólna

Kamery sieciowe serii TruVision 360 oferują swoim użytkownikom wysokiej jakości obraz o rozdzielczości do 6MPx, dostępny w różnych trybach przeglądania (rybie oko + 4xePTZ lub rybie oko + panoramiczny + 3x ePTZ). Szeroki kąt patrzenia sprawia że kamery te idealnie nadają się do dozorowania dużych przestrzeni takich jak hotelowe lobby, ciągi korytarzowe, poczekalnie czy garaże.
Kamera została wyposażona w moduł umożliwiający jej zasilanie za pomocą przełączników PoE, zgodnych ze standardem IEEE 802.3af, co w znacznym stopniu upraszcza i skraca proces montażu. Kamery posiadają diody IR o zasięgu 10m, dzięki czemu możliwe jest zastosowanie ich w warunkach ograniczonego naświetlenia.
W uzupełnieniu do kamer opracowano także szereg akcesoriów montażowych umożliwiających zamocowanie kamer w różnych miejscach (na suficie, na ścianie lub na suficie podwieszanym).

Szczegóły

- Przetwornik 3MPx 1/3" Progressive Scan CMOS
- Streaming do 2048 x 1536 w czasie rzeczywistym
- Kąt widzenia 360°
- Różne tryby prezentacji obrazu
- Funkcja ePTZ z możliwością definiowania presetów i tras patrolowych
- Do 10m podświetlenia IR
- 2-kierunkowe audio, wbudowany mikrofon i głośnik
- Wbudowane gniazdo kart SD/SDHC
- Wiele opcji montażu
- Wersja zewnętrzna
- Zasilanie 12VDC lub PoE

TVF-1106

Kamera zewnętrzna kopułowa TruVision 360° IP, 3.0MPx, wandaloodporna IK10, PAL, WDR, 1.19mm "rybie oko", pełny tryb D/N, 10m IR, 2-kierunkowe audio (wbudowany mikrofon i

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Technologia	IP
Standard wideo	PAL

Kamera

Rozmiar przetwornika	1/3"
Rozdzielczość maksymalna	3 MP
Skanowanie przetwornika	Progressive
Typ czujnika	CMOS
Całkowita liczba pikseli (Sz x W)	2048 x 1536
Cyfrowy współczynnik S/N	50 dB
Szybkość migawki	1/25 to 1/100.000s

Wydajność oświetlenia

WDR	120 dB
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Dzień / Noc	Dzień/Noc z filtrem
Mechaniczny filtr IR	Tak
Czułość koloru	0.28lux @(F2.0, AGC ON)
Czułość Cz/B	0 lux with IR
Podczerwień (IR)	Tak
Zasięg IR	10 m
Długość fali IR	850 nm

Kodowanie

Kompresja strumienia głównego	H.264
Rozdzielczość maks. w f- cji płynności	2048 x 1536 @25 fps
Obsługa trybu High frame	50Hz: 1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) or (1536 x 1536, 25fps) or 4 x PTZ (800 x 600, 25fps)

Obiektyw

Typ obiektywu	Stały
Długość ogniskowej	1.19 mm
f-stop	1.4

Sieć

Integracja	CGI, ONVIF, PSIA

Audio

Kompresja audio	AAC, G.711, G.726
Wejście audio	Internal Microphone
Wyjście audio	Internal Speaker

Przechowywanie

Obsługa zapisu lokalnego	Tak
Typ lokalnego zapisu	Built-in SD/SDHC Slot
Maksymalna pojemność	64 GB

Inteligencja wideo

Wyzwalacz alarmu	Motion detection, Video tampering

Elektryczne

Napięcie znamionowe	12 VDC
Typ zasilacza	Wejście PoE
Pobór mocy	12 W max.
Pobór prądu	1 A

Fizyczne

Wymiary	167 x 45 mm
Masa netto	767 g
Kolor	Biały
Forma	360 stopni

Środowiskowe

Odporność na udar	IK10
Środowisko	Na dworze
Temperatura pracy	-30 to +60°C -22 to +140°F
Szczelność IP	IP66

Regulacyjnych

Zgodność	C-tick, CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 May 2023 - 9:37