

TVP-2401

Kamera PTZ TruVision, analogowa, HD-TVI, PAL, 1080P, 30X, DWDR, montaż ścienny, wyjście dualne HD-TVI / 960H, sterowanie TVI/RS485/RS422, 24VAC, IP66

Opis

Analogowe kamery PTZ TruVision HD-TVI firmy Interlogix® wykorzystują najnowszą technologię PTZ, aby zapewnić nadzór dla aplikacji detalicznych, komercyjnych i małych firm. Dzięki rozdzielczości 1080p i 30-krotnemu zbliżeniu optycznemu (16-krotnemu cyfrowemu), kamery te zapewniają wyraźny, wyraźny obraz nawet z dużej odległości.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, takim jak monitoring True Day / Night i obrazowanie Digital Wide Dynamic Range (DWDR), kamery te zapewniają optymalną jakość obrazu w różnych środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych. Analogowe kamery PTZ HD-TVI są łatwe do zmiany, z możliwością montażu na ścianie, podwieszanym (IR lub nie IR), powierzchniowym lub podtynkowym, aby spełnić różne wymagania aplikacji.

Kamery te są również w pełni programowalne, z maksymalnie 256 ustawieniami wstępnymi, 8 zaprogramowanymi trasami i trasami w cieniu w celu dostosowania użytkownika i elastyczności. 24-strefowa funkcja maski prywatności pozwala tym kamerom blokować wrażliwe obszary, takie jak przymierzalnie lub obszary o ograniczonym dostępie. Wykrywanie ruchu, maskowanie prywatności i elektroniczna stabilizacja obrazu dodają istotnej wartości i zwiększonego bezpieczeństwa każdemu systemowi nadzoru.



Szczegóły

- 1/3 "Progresywne skanowanie CMOS
- Rozdzielczość 1080p
- Podwójne wyjście HD-TVI i 960H BNC
- Technologia HD-TVI do transmisji pełnej jakości HD wideo przez istniejący kabel koncentryczny
- 24 maski prywatności
- Modele zawierają 2 wejścia alarmowe i 1 wyjście przekaźnikowe
- 256 zaprogramowanych pozycji, 8 zaprogramowanych tras i 4 trasy w cieniu
- Obrót 360°
- Prędkość presetu obrotu 250 °/s Prędkość presetu pochyłu 300 °/s
- Funkcja Auto-Flip
- Kompatybilny z akcesoriami GEA i UVP
- Uchwyt ścienny należy zamówić osobno
- EIS (elektroniczna stabilizacja obrazu)

TVP-2401

Kamera PTZ Truvision, analogowa, HD-TVI, PAL, 1080P, 30X, DWDR, montaż ścienny, wyjście dualne HD-TVI / 960H, sterowanie TVI/RS485/RS422, 24VAC, IP66

Specyfikacja techniczna

Ogólne

Technologia	Analogowe HD-TVI
Standard wideo	PAL
Maski prywatności	24
Wyjście wideo	HD-TVI

Kamera

Rozmiar przetwornika	1/3"
Rozdzielczość maksymalna	1080p
Skanowanie przetwornika	Progressive
Typ czujnika	CMOS
Całkowita liczba pikseli (Sz x W)	1920 x 1080
Efektywne piksele (Sz x Wys)	1920 x 1080
Cyfrowy współczynnik S/N	52 dB (AGC OFF)
Szybkość migawki	1/1 to 1/10,000 s, electronic

Wydajność oświetlenia

Typ WDR	Digital WDR
Cyfrowa redukcja szumów	3D DNR
Dzień / Noc	Dzień/Noc z filtrem
Mechaniczny filtr IR	Tak
Czułość koloru	0.02 lux @ f1.6 (AGC On)
Czułość Cz/B	0.002 lux @ f1.6 (AGC On)
Podczerwień (IR)	Nie

Obiektyw

Typ obiektywu	Zmienna zmotoryzowana
Typ montażu obiektywu	Camera Block
Długość ogniskowej	4.0 to 120 mm
f-stop	F1.6 to F4.4
Auto iris	Tak
Auto focus	Tak
Teleobiektyw zdalnie sterowany	Tak

Pan / tilt / zoom

Obrót	Pan Manual Speed: 0.1° to 250°/s Pan Preset Speed: 300°/s
Uchył	Tilt Manual Speed: 0.1° to 150°/s Tilt Preset Speed: 200°/s
Obrót bez ograniczeń	360° endless
Auto flip	Tak
Zoom optyczny	30x
Zoom cyfrowy	16x
Pozycje głowicy	256
Trasy	8
Trasy wyuczone	4
Obsługiwane protokoły telemetrii	AD_CODE, BOSCH_CODE, Interlogix RS-485, Pelco-D, Pelco-P

Alarmowe I/O

Wejścia alarmowe	2
Wyjścia alarmowe	1
Połączenie we/wy alarmowych	Terminal Type

Przechowywanie

Obsługa zapisu lokalnego	Nie
--------------------------	-----

Inteligencja wideo

Wyzwalacz alarmu	Motion detection, Maskowanie stref prywatnych, Video tampering
Analityka obrazu	Defog, Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)
Inteligentne nadążanie	Nie

Elektryczne

Typ zasilacza	24 VAC
Wartość zasilania	No PSU included
Pobór mocy	20 W
Pobór prądu	1.190 A

Fizyczne

Wymiary	220 x 266 mm
Masa netto	3 kg
Kolor	Szary
Forma	PTZ
Montaż	Montaż podwieszany, Wall mount (requires additional accessory)

Środowiskowe

Wandaloodporna	Tak
Odporność na udar	IK10
Środowisko	Na dworze
Temperatura pracy	-30 to +65°C -22 to +149°F
Temperatura zimnego rozruchu	-30°C (-22°F)
Szczelność IP	IP66

Regulacyjnych

Zgodność	CE, FCC, HALT, REACH, RoHS, UL, WEEE
----------	--------------------------------------

Camera

Resolution	1080p on HD-TVI Output / 960H on BNC
Synchronization system	Internal
Video signal	Dual output HD-TVI and 960H BNC

Lighting performance

Highlight compensation (HLC)	Yes
------------------------------	-----

Housing



Rugged	Yes
Cable management	Yes

TVP-2401

Kamera PTZ Truvision, analogowa, HD-TVI, PAL, 1080P, 30X, DWDR, montaż ścienny, wyjście dualne HD-TVI / 960H, sterowanie TVI/RS485/RS422, 24VAC, IP66

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Zasilacze	ATD-6814-PSU	Zasilacz 4A dla 24VAC do kamer serii Legend/Ultraview PTZ w wersji zewnętrznej



Unit:mm



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 26 January 2024 - 10:13