

# TX-2213-03-1

## Czujka ruchu PIR 12m 868gen2



### Szczegóły

---

- Sprawdzona optyka lustrzana wewnątrz, aby uzyskać gęsty wzór pokrycia
- Możliwość wyboru wzoru pokrycia za pomocą masek lustrzanych
- Pełne wykrywanie czołgania się
- Przetwarzanie sygnału "5D" dla odporności na fałszywe alarmy
- Automatyczne ustawianie ostrości ze stałą czułością zakresu
- Brak konieczności regulacji dla różnych wysokości montażu
- Toleruje odchylenie kąta nachylenia ściany
- Przyjazna dla użytkownika końcowego konstrukcja produktu do wymiany baterii
- 5-letnia żywotność baterii
- Posiadanie kilku zatwierdzeń bezpieczeństwa

# TX-2213-03-1

## Czujka ruchu PIR 12m 868gen2

### Specyfikacja techniczna

---

#### Ogólne

---

Technologia	PIR
Zastosowanie	Uchwyt ścienny
Anti masking	Nie
Nieczuła na zwierzaki	Nie
Kamera	Nie
Zestaw sygnalizacji wyważenia	Na płycie

---

#### Wykrycie

---

Ochrona przed przechołganiem	Tak
---------------------------------	-----

---

#### Przewodowy / Bezprzewodowy

---

Przewodowy / bezprzewodowy	Bezprzewodowy
Częstotliwość kom. bezprzewodowej	868 MHz AM

---

#### Elektryczne

---

Żywotność baterii	5 lat
-------------------	-------

---

#### Fizyczne

---

Wysokość montażu	1.8 do 3 m
------------------	------------

---

#### Środowiskowe

---

Środowisko	Wewnątrz
------------	----------

---

#### Regulacyjnych

---

Stopień zabezpieczenia wg EN50131	Klasa 2
Certyfikacja	INCERT

---



Będąc firmą innowacyjną, Carrier Fire & Security zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronie [pl/firesecurityproducts.com](http://firesecurityproducts.com) lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 5 May 2023 - 9:38