

6540
12M 40FT PIR



6540

12M 40FT PIR

Especificações técnicas

Geral

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Tecnologia | PIR |
| Tipo de aplicação | Montagem em parede |
| Anti máscara | Não |
| Imune a pequenos animais | Não |
| Câmara | Não |

Deteção

| | |
|------------------------------|------|
| Alcance máx. deteção | 12 m |
| Proteção contra rastejamento | Não |

Com fio / sem fio

| | |
|-------------------|-----|
| Com fio / sem fio | Fio |
|-------------------|-----|

Entradas / saídas

| | |
|----------------------|---------|
| Configuração de relé | 3k3 EOL |
|----------------------|---------|

Físico

| | |
|--------------------|-------------|
| Cor | Branco |
| Altura de montagem | 1.5 a 3.1 m |

Ambiental

| | |
|----------|----------|
| Ambiente | Interior |
|----------|----------|

Regulamentação

| | |
|--------------|--------|
| Grau EN50131 | Grau 2 |
|--------------|--------|



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 5 May 2023 - 10:27