

# DC143

**Contacto Magnético Balanceado Superfície - GAP: 0.9cm- 7.5cm, terminais parafuso**

## **Industrial Surface Mount Contact**

---

The DC116 series features a wider make distance and works better on steel without time-consuming installation of brackets. A wider break distance helps prevent false alarms caused by loose fitting doors.

## **Applications**

---

The contacts are used to protect openings such as metal entry/exit doors, overhead doors, roof hatches or hinged skylights.



## **Detalhes**

---

- Rugged design for industrial applications
- Models for use on steel without time-consuming brackets
- Concealed terminals resist tampering and inadvertent shorting
- Easy clamping terminals speed installation
- Mounting screws included

# DC143

Contacto Magnético Balanceado Superfície - GAP: 0.9cm- 7.5cm, terminais parafuso

## Especificações técnicas

---

### Geral

Tipo de aplicação	Montagem em superfície
Tipo de contato	CO
Conetividade	Screw

### Com fio / sem fio

Com fio / sem fio	Fio
Gap de operação	9 mm (min.); 31 mm (max.)

### Físico

Dimensões Físicas	99 x 17 x 15 mm
Cor	Bege



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite [pt.firesecurityproducts.com](http://pt.firesecurityproducts.com) online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:33