



FRL700

Painel Repetidor LCD - Série 1200/2000

Generalidades

O FRL700 é um repetidor local com display LCD, compacto e muito competitivo. Com um design moderno é de fácil instalação.

Fácil utilização

Este painel repetidor local cumpre na íntegra com a norma EN54.

Com um display LCD de 4 x 20, disponibiliza mais 20 caracteres de texto para informação de alarme.

Sinaliza os alarmes de fogo, de falha, estado das sirenes e

alimentação. Utiliza um buzzer interno para aviso de um novo alarme.

No seu painel e através de botões pode silenciar sonoros, opção de reset e teste de Leds.



Detalhes

- Ligação a 2 fios entre Central e repetidores
- Distancia máxima do LON BUS - 1500mts
- Alimentação 24
- Muito competitivo
- Fácil de instalar e de operar
- Display LCD com 4 x 20 caracteres
- Incorpora módulo LON700 Leds indicadores e botões para operação

FRL700

Painel Repetidor LCD - Série 1200/2000

Especificações técnicas

Geral

Capacidade máxima de loop (quantidade de dispositivos) mais de 160K

Dimensão de rede (nós) 1 a 32

Elétrica

Tensão de operação +15 to +30 VDC

Consumo de corrente 100 mA max. quiescent

Loop

Classificação do cabo CAT 5

Bus Connection two wire LON700

Zona

Capacidade máxima de zonas até 1024

Físico

Fator de forma Pequeno

Dimensões físicas 240 x 320 x 60 mm (L x W x D)

Peso líquido 1.5 kg

Tipo de montagem Acessório

Ambiental

Temperatura de operação -5°C to +40°C

Total number of repeaters

700/1200/2000 Series 15
