

NS4702-24P-4X

Switch Gigabit Classe Enterprise com Ecrã Tátil - 24 Portos PoE+ e 4 Portos SFP para Uplinks 10G, Roteamento Estático



NS4702-24P-4X

Switch Gigabit Classe Enterprise com Ecrã Tátil - 24 Portos PoE+ e 4 Portos SFP para Uplinks 10G, Roteamento Estático

Especificações técnicas

Geral

Storm control	Broadcast, Multicast, Unicast
Segurança	802.1x, ACL, RADIUS, Source MAC / IP address binding, TACACS+
DHCP snooping	Sim
Saída Falha por relé	Não

Categoria

Categoria	Entreprice
Gestão	Com gestão (Routing L3 estático)
Gerido	Sim (Layer 3)
PoE	Sim

Portos físicos

Nr. de portos	24
Tipo de porto	Gig
Velocidade	10G
Porta de fibra	4
SFPs Suportados	Séries S30/S35, Série S40

Desempenho do switch

Tabela Mac	16 K
Suporte Jumbo frame	10 K

Funções da camada 2

IGMP snooping	255 Group, Snooping v1, v2, v3
IGMP query	Sim
VLAN, QoS	255, sim

Elétrica

Fonte redundante	Não
Tipo de fonte de alimentação	100 a 240 VAC

Físico

Cor	Preto
Tipo de montagem	Suporte 19"
Empilhável	Não

Ambiental

Ambiente	Interior
----------	----------



Dimensions (unit = mm)



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 5 May 2023 - 10:26