

# SC-13-1100-0001-99

## Monitor de Zona Via Rádio Inteligente SmartCell

### Vista Geral

---

O Monitor de Zona Sem Fios (WZM) foi concebido com a flexibilidade em mente, permitindo a ligação tanto a sistemas de alarme de incêndio convencionais como endereçáveis. Suportando até 16 dispositivos sem fios SmartCell, a comunicação entre os dispositivos e o WZM é bidirecional operando na banda de frequência europeia harmonizada de 868 MHz.



### Detalhes

---

- Comunicação via rádio com dispositivos
- Instalação fácil e rápida
- Compacto
- Display de 80 caracteres
- Disponível em versão de 24 VDC

# SC-13-1100-0001-99

## Monitor de Zona Via Rádio Inteligente SmartCell

### Especificações técnicas

#### Elétrica

Tipo de fonte de alimentação	230 VAC
Tensão de operação	220 a 240 VAC, 50 Hz, 0.3 A
Consumo de corrente	5 mA (PSU), mais 100 mA do WZM

#### Entrada

Quantidade de entradas	2
Tipo de entrada e operação	Entradas com monitorização de resistência

#### Saída

Quantidade de saídas	2
Tipo de output e operação	1x fogo & 1 x falha, 30 V @ 1 A

#### Físico

Dimensões físicas	275 x 220 x 80 mm (L x A x P)
Peso líquido	1.55 kg
Cor	Branco
Tipo de montagem	Montagem em superfície
Entradas para cabos	4 x 100 mm (fundo) / 4 x 100 mm (traseira)
Baterias	6 V, 4 Ah

#### Ambiental

Temperatura de operação	-5 to +45°C
Temperatura de armazenamento	0 to +30°C
Humidade relativa	95% max. sem condensação
Ambiente	Interior
Classificação IP	IP30

#### Regulamentação

Conformidade	CE
Certificação	CPR
Standards	EN54-13 EN54-18 EN54-25

#### Wireless signalling

Operating frequency	868 to 870 MHz
Output transmitter	14 dBm max. / 25 mW



Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite [pt.firesecurityproducts.com](http://pt.firesecurityproducts.com) online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 30 August 2024 - 9:00