



SC-21-0200-0001-99

SmartCell Duplo Detetor de Fumo/Calor

Vista Geral

Duplo Detetor de Fumo/Calor SmartCell é de fácil e rápida instalação e oferece o endereçamento individual no Painel de Controlo SmartCell.

Nas funcionalidades estão incluídas a dupla deteção de fumo e/ou calor, comunicação bidirecional 868 MHz, LED de indicação de fogo e o mecanismo de bloqueio.

Este dispositivo é certificado por terceiros e é compatível com a gama completa de produtos SmartCell.



Detalhes

- Totalmente sem fios
- Fácil e rápida instalação
- Compacto
- Deteção flexível: fumo e/ou calor
- Design único
- Mecanismo de bloqueio incorporado

SC-21-0200-0001-99

SmartCell Duplo Detetor de Fumo/Calor

Especificações técnicas

Geral

Frequência wireless	868 MHz
Compatibilidade	SmartCell, Excellence Gateway

Elétrica

Baterias	3 x Pilhas ER14505M lithium thionyl chloride (Fanso ou Titus)
----------	---

Deteção

Sensibilidade	Fumo: Normal, Normal+AVF. Temperatura 58 °C, estático (A2S), 58 °C Termovelocimétrico (A2R), 72 °C estático (BS), 72 °C Termovelocimétrico (BR)
---------------	---

Físico

Dimensões físicas	110 x 58 mm (Ø x D)
Peso líquido	0.2 kg
Cor	Branco
Tipo de montagem	Montagem de teto

Ambiental

Temperatura de operação	-10 a +55°C
Temperatura de armazenamento	-10 a +30°C (com pilhas) -10 a +55°C (sem pilhas)
Humidade relativa	95% max. sem condensação
Ambiente	Interior

Regulamentação

Conformidade	CE
Certificação	CPR
Standards	EN54-5 EN54-7 EN54-13 EN54-25