

SC-22-0200-0001-99

SmartCell Duplo Detetor de Fumo/Calor e Sirene Combinada

Vista Geral

O Duplo Detetor de Fumo/Calor SmartCell é de fácil e rápida instalação e oferece o endereçamento individual no Painel de Controlo SmartCell.

Nas funcionalidades estão incluídas a dupla deteção de fumo e/ou calor, sirene incorporada com 32 tons de toque, comunicação bidirecional 868 MHz, LED de indicação de fogo e o mecanismo de bloqueio.

Este dispositivo é certificado por terceiros e é compatível com a gama completa de produtos SmartCell.



Detalhes

- Totalmente sem fios
- Fácil e rápida instalação
- Compacto
- Deteção flexível: fumo e/ou calor
- 32 tons de toque
- Design único
- Mecanismo de bloqueio incorporado

SC-22-0200-0001-99

SmartCell Duplo Detetor de Fumo/Calor e Sirene Combinada

Especificações técnicas

Geral

Frequência wireless	868 MHz
Compatibilidade	SmartCell

Elétrica

Baterias	3 x Pilhas ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride (Fanso ou Titus)
----------	---

Sirene

Nível de saída	89 dB(A) at 1 m max.
Ajuste nível de saída	High ou low
Tons selecionáveis	32

Físico

Dimensões físicas	110 x 58 mm (Ø x D)
Peso líquido	0.2 kg
Cor	Branco
Tipo de montagem	Montagem de teto

Ambiental

Temperatura de operação	-10 a +55°C
Temperatura de armazenamento	-10 a +30°C (com baterias) -10 to +55°C (sem baterias)
Humidade relativa	95% max. sem condensação
Ambiente	Interior
Classificação IP	IP21C

Regulamentação

Conformidade	CE
Certificação	CPR
Standards	EN54-3 EN54-5 EN54-7 EN54-13 EN54-25

Detection

Sensitivity	Smoke: Normal, Normal+AVF. Heat: 58 °C, static (A2S), 58 °C rate of rise (A2R), 72 °C static (BS), 72 °C rate of rise (BR)
-------------	--



Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 16 August 2024 - 12:47