

# SC-32-0120-0001-99

## SmartCell Sirene Vermelha com Flash-Parede (DAV Branco)

### Vista Geral

---

A Sirene com Flash SmartCell é de fácil e rápida instalação e oferece o endereçamento individual no Painel de Controlo SmartCell.

Nas funcionalidades estão incluídas o DAV part 23, 32 tons de toque, comunicação bidirecional 868 MHz e mecanismo de bloqueio.

Este dispositivo é certificado por terceiros e é compatível com a gama completa de produtos SmartCell.



### Detalhes

---

- Totalmente sem fios
- Fácil e rápida instalação
- Inclui DAV part 23
- 32 tons de toque
- Design único
- Mecanismo de bloqueio incorporado

# SC-32-0120-0001-99

## SmartCell Sirene Vermelha com Flash-Parede (DAV Branco)

### Especificações técnicas

#### Geral

Frequência wireless	868 MHz
---------------------	---------

#### Elétrica

Baterias	3 x Pilhas ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride (Fanso ou Titus)
----------	---

#### Sirene

Nível de saída	95 dB(A) a 1 m max.
----------------	---------------------

Ajuste nível de saída	Alto ou baixo
-----------------------	---------------

Tons selecionáveis	32
--------------------	----

#### DAV

Cor	flash branco
-----	--------------

Classificação	W-2.4-6
---------------	---------

Frequência de Flash	0.5 Hz (1 flash, a cada 2 segundos)
---------------------	-------------------------------------

#### Físico

Dimensões físicas	110 x 77 mm (Ø x D)
-------------------	---------------------

Peso líquido	0.2 kg
--------------	--------

Cor	Vermelho
-----	----------

Tipo de montagem	Montagem em parede
------------------	--------------------

Posição de montagem	Parede
---------------------	--------

#### Ambiental

Temperatura de operação	-10 a +55°C
-------------------------	-------------

Temperatura de armazenamento	-10 a +30°C (com pilhas) -10 a +55°C (sem pilhas)
------------------------------	--

Humidade relativa	95% mas. sem condensação
-------------------	--------------------------

Classificação IP	IP21C
------------------	-------

#### Regulamentação

Conformidade	CE
--------------	----

Certificação	CPR
--------------	-----

Standards	EN54-3 EN54-13 EN54-23 EN54-25
-----------	---



Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite [pt.firesecurityproducts.com](http://pt.firesecurityproducts.com) online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 16 August 2024 - 12:49