

SC-33-0120-0001-99

SmartCell Sirene Vermelha com Flash-Teto (DAV Branco)

Vista Geral

A Sirene com Flash SmartCell é de fácil e rápida instalação e oferece o endereçamento individual no Painel de Controlo SmartCell.

Nas funcionalidades estão incluídas o DAV part 23, 32 tons de toque, comunicação bidirecional 868 MHz e mecanismo de bloqueio.

Este dispositivo é certificado por terceiros e é compatível com a gama completa de produtos SmartCell.



Detalhes

- Totalmente sem fios
- Fácil e rápida instalação
- Inclui DAV part 23
- 32 tons de toque
- Design único
- Mecanismo de bloqueio incorporado

SC-33-0120-0001-99

SmartCell Sirene Vermelha com Flash-Teto (DAV Branco)

Especificações técnicas

Geral

Frequência wireless	868 MHz
---------------------	---------

Elétrica

Baterias	3 x Pilhas ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride (Fanso ou Titus)
----------	---------------------------------------------------------------------

Sirene

Nível de saída	92 dB(A) a 1 m max.
----------------	---------------------

Ajuste nível de saída	Alto ou baixo
-----------------------	---------------

Tons selecionáveis	32
--------------------	----

DAV

Cor	flash branco
-----	--------------

Classificação	C-3-12
---------------	--------

Frequência de Flash	0.5 Hz (1 flash, a cada 2 segundos)
---------------------	-------------------------------------

Físico

Dimensões físicas	110 x 79 mm (Ø x D)
-------------------	---------------------

Peso líquido	0.2 kg
--------------	--------

Cor	Vermelho
-----	----------

Tipo de montagem	Montagem de teto
------------------	------------------

Posição de montagem	Teto
---------------------	------

Ambiental

Temperatura de operação	-10 a +55°C
-------------------------	-------------

Temperatura de armazenamento	-10 to +30°C (com pilhas) -10 to +55°C (sem pilhas)
------------------------------	--------------------------------------------------------

Humidade relativa	95% max. sem condensação
-------------------	--------------------------

Classificação IP	IP21C
------------------	-------

Regulamentação

Conformidade	CE
--------------	----

Certificação	CPR
--------------	-----

Standards	EN54-3 EN54-13 EN54-23 EN54-25
-----------	-----------------------------------------



Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 16 August 2024 - 12:48