

SMA-LP-MULTI

MA SIGMA Lite Plus - Multi, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, IP65, 500 users, CE



SMA-LP-MULTI

MA SIGMA Lite Plus - Multi, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFire, IP65, 500 users, CE

Especificações técnicas

Sistema

RTE (Pedido De Saída) Não

CSN (Número de Série de Cartão) Sim

Modelo personalizado de Sim dados

Tecnologia

Tipo leitor Biométrico

Frequência operação-transmissão Leitor 13.56 MHz

Suporta tecnologia 13.56MHz MIFARE Classic (CSN), MIFARE Classic (dados personalizados), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (dados personalizados), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Plus (CSN, level 1 and 3), NFC (CSN)

Biométrico

Tipo biometria Impressão Digital

Tipo de sensor biométrico Ótico

Interface & ligações

Interface Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Canal Seguro, RS-485, USB, Wiegand

Tipo de conetor Rede, Rabo porco

Tipo de tamper

Tamper remoção Não

Tamper de abertura Sim

Operação

Autônoma Sim

Teclado PIN Sim

Elétrica

Tipo de fonte de alimentação PoE in

Físico

Cor Preto

Material Policarbonato

Fator de forma Superdimensionada

Tipo de montagem Montagem em superfície

Ambiental

À prova de vandalismo Não

Ambiente Exterior

Regulamentação

Conformidade CE, FCC, ICASA, REACH, RoHS, UL 294, WEEE

