SMA-LP-PROX

MA SIGMA Lite Plus - Prox, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, IP65, 500 users, CE

SMA-LP-PROX

MA SIGMA Lite Plus - Prox, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, HID Prox, IP65, 500 users, CE

Especificações técnicas

Sistema

RTE (Pedido De Saída)	Não
CSN (Número de Série de Cartão)	Sim
Modelo personalizado de dados	Não

Tecnologia

Tipo leitor	Biométrico
Frequência operação-transmissão Leitor	125 KHz
Suporta tecnologia 125 KHz	HID Prox

Biométrico

Tipo biometria	Impressão Digital
Tipo de sensor biométrico	Ótico

Interface & ligações

Interface	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Canal Seguro, RS-485, USB, Wiegand
Tipo de conetor	Rede, Rabo porco

Tipo de tamper

Tamper remoção	Não
Tamper de abertura	Sim

Operação

Autónoma	Sim
Teclado PIN	Sim

Elétrica

Tipo de fonte de alimentação	VDC

Físico

Cor	Preto
Material	Policarbonato
Fator de forma	Superdimensionada
Tipo de montagem	Montagem em superfície

Ambiental

À prova de vandalismo	Não

Regulamentação

Conformidade	CE, FCC, REACH, RoHS

The latest product specifications can be located at www.lenels2.com or by contacting your sales representative.
LenelS2 reserves the right to change product specifications without prior notice.

Last updated on 5 May 2023 - 9:36