



TP-CP-KF-LG-25PK

(25 PACK) TRUPORTAL CREDENTIAL - SLENDER - TRUPORTAL LOGO- PROXIMITY (EM)

Product overview

These TruPortal keyfobs are to be used on T100A, T100B and any other KGS Fire & Security Transition reader supporting the CASI RUSCO Proximity protocol (CSN). The cards are unprogrammed and only the unique ID-number of the proximity chip, the so called Chip or Card Identification Number (CSN) is used by the readers.



Details

- Read only for CSN

TP-CP-KF-LG-25PK

(25 PACK) TRUPORTAL CREDENTIAL - SLENDER - TRUPORTAL LOGO- PROXIMITY (EM)

Especificações técnicas

Sistema

Distância de leitura 5 to 10 cm

Modelo personalizado de No dados

Local perfuração de cartão Não

Tecnologia

Tipo de credencial Proximidade

Frequência de operação de credencial 125 KHz

Suporte tecnologia 125 KHz GE ProxLite/CASI Prox

Impressão

Impressão direta superfície Não

Impressão por transferência térmica Não

Informações sobre encomendas

Quantidade mínima de encomenda 1

Cartões / etiquetas em pacote 25

Necessário formulário de pedido de cartão especial Não

Físico

Cobertura de superfície Brilhante

Material PVC

Fator de forma Comando

Dimensões físicas 105 x 115 x 32 mm

Peso líquido 270 g

Peso do envio 277 g

Cor Laranja

Ambiental

Temperatura de operação -10 to 45°C

Temperatura de armazenamento -10 to 45°C

Humidade relativa 5 to 95% noncondensing

Regulamentação

Conformidade RoHS

Dimensões

110 mm x 20 mm x 3 mm

Material

PVC

Frequency

125 KHz

Reading distance

0-10 cm

For use on

T100A & T100B

Color

Orange