TVF-1106

Câmara Exterior 360° IP, 3MPX, Lente Olho de Peixe 1.19mm, Áudio Bidirecional, LEDs IR - TruVision

Overview

Ideally suited for a variety of applications including retail, commercial, law enforcement and education environments, the TruVision 360º network dome camera provides high-quality image capture, that delivers a complete view of indoor or outdoor areas for exceptional security coverage. Supporting 3MPx sensors, these cameras are PoE 802.3af powered making installation as easy as running a Category 5e cable to the camera location. Particularly effective in areas where a wide area needs to be covered, such as intersecting corridors, parking garages, counters and warehouses. The 360º camera can also be used in a wall-mount configuration to capture panoramic scenes. With an IR range of up to 10m, they can also be used in low-light environments and for 24/7 exterior surveillance. Extra mounting accessories are available for pendant mount and wall mount installation. The cameras can be used with our TruVision NVRs and Prism

Detalhes

- 3MPx 1/3" progressive scan CMOS
- Up to 2048 x 1536 real-time streaming
- 360° view angle
- Multiple viewing modes
- Multiple ePTZ streams with preset and patrol functions
- Up to 10m IR range
- 2-way audio, built-in mic and speaker
- Built-in SD/SDHC card slot
- Ceiling, wall and desk mount options
- Outdoor version
- Operating temperature range -30 to 60°C

TVF-1106

Câmara Exterior 360° IP, 3MPX, Lente Olho de Peixe 1.19mm, Áudio Bidirecional, LEDs IR - TruVision

Especificações técnicas

Geral

Tecnologia	IP
Video standard	PAL

Câmera

Dimensão do sensor	1/3"
Resolução máx	3 MPX
Varredura do sensor	Progressivo
Tipo de sensor	CMOS
Total de pixéis (H x V)	2048 x 1536
Relação S/N digital	50 dB
Tempo de obturador	1/25 to 1/100.000s

Desempenho de iluminação

WDR	120 dB
Redução digital de ruído	3D DNR
Dia / noite	True Day/Night
Filtro IR motorizado	Yes
Sensibilidade de cor	0.28lux @(F2.0, AGC ON)
Sensibilidade P/B	0 lux with IR
Infravermelho (IR)	Yes
Alcance IR	10 m
Comprimento de onda IR	850 nm

Codificação

Compressão de stream principal	H.264
Resolução máx. @ fps	2048 x 1536 @25 fps
Suporte de modo high frame	50Hz: 1 x fisheye (2048 x 1536, 25fps) or (1536 x 1536, 25fps) or 4 x PTZ (800 x 600, 25fps)

Lente

Tipo de lentes	Fixa
Distância focal	1.19 mm
f-stop	1.4

Rede

Integração	CGI, ONVIF, PSIA

Áudio

Compressão de áudio	AAC, G.711, G.726
Entrada áudio	Internal Microphone
Saída áudio	Internal Speaker

Armazenamento

Suporte de armazenamento local	Sim
Suporte de armazenamento local	Built-in SD/SDHC Slot
Capacidade máx. de armazenamento	64 GB

Vídeo inteligência

Acionador de Alarme	Deteção de movimento, Sabotagem de vídeo

Elétrica

Tensão de operação	12 VDC
Tipo de fonte de alimentação	PoE in
Consumo de energia	12 W max.
Consumo de corrente	1 A

Físico

Dimensões físicas	167 x 45 mm
Peso líquido	767 g
Cor	Branco
Fator de Forma	360 graus

Ambiental

Classificação de impacto	IK10
Ambiente	Exterior
Temperatura de operação	-30 to +60°C -22 to +140°F
Classificação IP	IP66

Regulamentação

Conformidade	C-tick, CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE

Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 5 May 2023 - 9:37