

# TVP-2401

## Câmara Dome PTZ, HD-TVI 1080P, Zoom Ótico 30X, Dia/Noite, Montagem Parede - TruVision

### Overview

---

The TruVision HD-TVI Analog PTZ Cameras by Interlogix® utilize the latest PTZ technology to provide powerful, cost-effective surveillance for retail, commercial and small business applications. With 1080p resolution and a 30X optical zoom (16X digital) working together, these cameras deliver crisp, clear images, even at a distance.

With advanced features, such as True Day/Night surveillance and Digital Wide Dynamic Range (DWDR) imaging, these cameras provide optimal image quality in a variety of indoor or outdoor environments. HD-TVI Analog PTZ cameras are easy to change, with wall, pendant (IR or non IR), surface or flush mounting options to meet various application needs.

These cameras are also fully programmable, with up to 256 presets, 8 preset tours, and shadow tours for end-user customization and flexibility. A 24-zone privacy-mask feature allows these cameras to block out sensitive areas, such as fitting rooms, or restricted areas. Motion detection, privacy masking and electronic image stabilization add substantial value and enhanced security to any surveillance system.



### Detalhes

---

- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 1080p resolution
- Dual output HD-TVI and 960H BNC
- HD-TVI technology for transmitting full HD-quality video over existing coax cable
- 24 Privacy Masks
- Models include 2 alarm inputs and 1 relay output
- 256 preset positions, 8 preset tours, and 4 shadow tours
- 360° Endless Rotation
- 250°/s Pan Preset Speed and 300°/s Tilt Preset Speed
- Auto-Flip image
- Compatible with GEA and UVP accessories
- Wall bracket to be ordered separately
- EIS (Electronic Image Stabilization)

# TVP-2401

## Câmara Dome PTZ, HD-TVI 1080P, Zoom Ótico 30X, Dia/Noite, Montagem Parede - TruVision

### Especificações técnicas

Geral	
Tecnologia	HD-TVI analógico
Video standard	PAL
Máscara de privacidade	24
Saída de vídeo	HD-TVI

Câmara	
Dimensão do sensor	1/3"
Resolução máx	1080p
Varredura do sensor	Progressivo
Tipo de sensor	CMOS
Total de pixéis (H x V)	1920 x 1080
Pixéis efetivos (H x V)	1920 x 1080
Relação S/N digital	52 dB (AGC OFF)
Tempo de obturador	1/1 to 1/10,000 s, electronic

Desempenho de iluminação	
Tipo WDR	WDR Digital
Redução digital de ruído	3D DNR
Dia / noite	True Day/Night
Filtro IR motorizado	Sim
Sensibilidade de cor	0.02 lux @ f1.6 (AGC On)
Sensibilidade P/B	0.002 lux @ f1.6 (AGC On)
Infravermelho (IR)	Não

Lente	
Tipo de lentes	Varifocal motorizado
Tipo de montagem de lente	Camera Block
Distância focal	4.0 to 120 mm
f-stop	F1.6 to F4.4
Auto iris	Sim
Auto focus	Sim
Zoom motorizado	Sim

Pan / tilt / zoom	
Pan	Pan Manual Speed: 0.1° to 250°/s Pan Preset Speed: 300°/s
Tilt	Tilt Manual Speed: 0.1° to 150°/s Tilt Preset Speed: 200°/s
Pan infinito	360° endless
Auto flip	Sim
Zoom ótico	30X
Zoom digital	16X
Posições de preset	256
Tours de presets	8
Shadow tours	4
Protocolos PTZ suportados	AD_CODE, BOSCH_CODE, Interlogix RS-485, Pelco-D, Pelco-P

I/O Alarme	
Entradas de alarme	2
Saídas de alarme	1
Ligações I/O Alarme	Terminal Type

Armazenamento	
Suporte de armazenamento local	Não

Vídeo inteligência	
Accionador de Alarme	Deteção de movimento, Máscara de Privacidade, Sabotagem de vídeo
Vídeo análise	Desembaciador, Estabilização Eletrónica de Imagem (EIS)
Acompanhamento inteligente	Não

Elétrica	
Tipo de fonte de alimentação	24 VAC
Valor da fonte de alimentação	No PSU included
Consumo de energia	20 W
Consumo de corrente	1.190 A

Físico	
Dimensões físicas	220 x 266 mm
Peso líquido	3 kg
Cor	Cinzeno
Fator de Forma	PTZ
Montagem	Montagem pendente, Wall mount (requires additional accessory)

Ambiental	
À prova de vandalismo	Sim
Classificação de impacto IK10	
Ambiente	Exterior
Temperatura de operação	-30 to +65°C -22 to +149°F
Temperatura de arranque a frio	-30°C (-22°F)
Classificação IP	IP66

Regulamentação	
Conformidade	CE, FCC, HALT, REACH, RoHS, UL, WEEE

Camera	
Resolution	1080p on HD-TVI Output / 960H on BNC
Synchronization system	Internal
Video signal	Dual output HD-TVI and 960H BNC

Lighting performance	
Highlight compensation (HLC)	Yes



Housing	
Rugged	Yes
Cable management	Yes

# TVP-2401

Câmara Dome PTZ, HD-TVI 1080P, Zoom Ótico 30X, Dia/Noite, Montagem Parede - TruVision

## Produtos compatíveis

Categoria	Referência	Descrição
Fontes de Alimentação	ATD-6814-PSU	Caixa com Transformador Alimentação Câmaras - 24VAC, 4A



Unit:mm



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite [pt.firesecurityproducts.com](http://pt.firesecurityproducts.com) online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 26 January 2024 - 10:13