

# TVP-2401

Câmara Dome PTZ, HD-TVI 1080P, Zoom Ótico 30X, Dia/Noite, Montagem Parede - TruVision



# TVP-2401

## Câmara Dome PTZ, HD-TVI 1080P, Zoom Ótico 30X, Dia/Noite, Montagem Parede - TruVision

### Especificações técnicas

Geral	
Tecnologia	HD-TVI analógico
Vídeo standard	PAL
Saída de vídeo	HD-TVI

Câmara	
Dimensão do sensor	1/3"
Resolução máx	1080p
Varredura do sensor	Progressivo
Tipo de sensor	CMOS

Desempenho de iluminação	
Tipo WDR	WDR Digital
Dia / noite	True Day/Night
Filtro IR motorizado	Sim
Infravermelho (IR)	Não

Lente	
Tipo de lentes	Varifocal motorizado
Tipo de montagem de lente	Camera Block
Auto iris	Sim
Auto focus	Sim
Zoom motorizado	Sim

Pan / tilt / zoom	
Auto flip	Sim
Zoom ótico	30X
Zoom digital	16X
Protocolos PTZ suportados	AD_CODE, BOSCH_CODE, Interlogix RS-485, Pelco-D, Pelco-P

I/O Alarme	
Entradas de alarme	2

Armazenamento	
Suporte de armazenamento local	No

Vídeo inteligência	
Acionador de Alarme	Deteção de movimento, Máscara de Privacidade, Sabotagem de vídeo
Vídeo análise	Desembaciador, Estabilização Eletrónica de Imagem (EIS)
Acompanhamento inteligente	Não



Elétrica	
Tipo de fonte de alimentação	24 VAC

Físico	
Cor	Cinzento
Fator de Forma	PTZ
Montagem	Montagem pendente, Wall mount (requires additional accessory)

Ambiental		
À prova de vandalismo	Sim	
Classificação de impacto IK10		
Ambiente	Exterior	

Regulamentação		
Conformidade	CE, FCC, HALT, REACH, RoHS, UL, WEEE	

Produtos compatíveis		
Categoria	Referência	Descrição
Fontes de Alimentação	ATD-6814-PSU	Caixa com Transformador Alimentação Câmaras - 24VAC, 4A



Unit:mm



Como empresa de inovação, a Carrier Fire & Security reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite [pt.firesecurityproducts.com](http://pt.firesecurityproducts.com) online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 26 January 2024 - 10:13