ACL800SUW-RDPX-S

Utanpåliggande EM/CASI/HID Proxläsare, HID pass-trough, silver, Tri-color LED´s, summer, kompatibel med TruPortal learn-in läsare (TP-RDR-LRN), IP65

Produktbeskrivning

Dessa utanpåliggande läsare inkluderar summer och trefärgad lysdiod som indikerar godkänd passage, nekad passage samt vänteläge. ACL800SUW-RDPX kan läsa Casi Rusco, EM och HID-kompatibla kort/taggar (125 kHz).

ACL800-serien

ACL800-serien består av alla enheter som behövs med en "state-of-the-art design". Denna nya serie innehåller läsare, stand-alone knappsläsare och öppnaknappar.

Kortteknologi

Dessa läsare är kompatibla med TruPortal (125 KHz) kort & taggar. Korttypen kan väljas via DIP-switchar, "HID only", "HID och EM", "HID och Casi", "Casi enbart" eller "EM enbart" och Wiegandutgången koresponderar automatiskt rätt korttyp.

Kompabilitet

ACL800-serien är kompatibel med TruPortal learn-in läsare (TP-RDR-LRN) för inläsning av kort/taggar till passersystemen som TruPortal. Denna kompabilitet erhålls för både 125 KHz och 13,56 MHz kort.

Detaljer

- Inomhus/utomhus
- Damm- och vattentålig (IP65)
- Atraktiv och tidlös design
- Summer
- Trefärgad LED
- Utanpåliggande
- Kompatibla med TruPortal learn-in läsare (TP-RDR-LRN)
- Bakgrundsbelysning
- 125 KHz EM/CASI/HID Prox läsare

ACL800SUW-RDPX-S

Utanpåliggande EM/CASI/HID Proxläsare, HID pass-trough, silver, Tri-color LED´s, summer, kompatibel med TruPortal learn-in läsare (TP-RDR-LRN), IP65

Tekniska specifikationer

Systemet

Max. läsarens avstånd till panelen	50 m
CSN (kortets serienummer)	Ja
Antal lysdioder	3
Språkinstallationsmanual	English

Teknologi

Läsartyp	Närhet
Läsarfrekvens för överföring	125 KHz
Stödd teknik 125 kHz	EM4102, GE ProxLite/CASI Prox, HID Prox

Gränssnitt och anslutningar

Gränssnitt	Wiegand
Anslutningstyp	Hårpiska
Pigtail längd	100 cm

Sabotagetyp

Pry-off tamper	Nej
Opening tamper	Ja

Funktion

Autonome	Nej
PIN-knappsats	Nej

Elektrisk

Strömförsörjningstyp	VDC
Strömförsörjningsvärde	9 to 14 VDC
Nuvarande förbrukning	100 mA at 24 VDC

Fysisk

Fysiska dimensioner	92 x 52 x 27 mm
Nettovikt	300 g
Fraktvikt	310 g
Färg	Silver
Material	Formgjuten aluminium
Formfaktor	Mullion
Monteringstyp	Ytmontering

Miljö

Miljö	Inomhus, Utomhus
Lagringstemperatur	-20 to +50°C
Relativ luftfuktighet	5 to 93% noncondensing

Reglerande

Undfallenhet	CE, RoHS

Operation

Green LED	Potential Free
Red LED	Potential Free
Orange LED	Idle mode
Illumination	Blue backlight (programmable on/off control)
Buzzer	1 (internal)

Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 6 September 2023 - 12:20