

# DC143

**Utanpåliggande magnetkontakt. För industrianvändning, med skruvanslut**

## Industrial Surface Mount Contact

---

The DC116 series features a wider make distance and works better on steel without time-consuming installation of brackets. A wider break distance helps prevent false alarms caused by loose fitting doors.

## Applications

---

The contacts are used to protect openings such as metal entry/exit doors, overhead doors, roof hatches or hinged skylights.



## Detaljer

---

- Omfattande produktserie
- Överlägsen kvalitet
- Enkla att installera
- Två meters ledarlängd som standard
- Försedda med sabotageslinga
- Kan på beställning levereras med önskat inbyggt motstånd

# DC143

Utanpåliggande magnetkontakt. För industrianvändning, med skruvanslut

## Tekniska specifikationer

---

### Allmänt

Ansökningstyp	Ytmontering
Kontakt typ	CO
Anslutning	Screw

### Wired / trådlöst

Wired / trådlöst	Kabelansluten
Driftgap	9 mm (min.); 31 mm (max.)

### Fysisk

Fysiska dimensioner	99 x 17 x 15 mm
Färg	Beige



Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök [se.firesecurityproducts.com](http://se.firesecurityproducts.com) online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 5 May 2023 - 9:33