

FE230

Dörrhållarmagnet, 400 N, hållkraft med frisläppningsknapp som kan placeras ovanpå eller sidan, kabelgång från rygg eller sida, IP42, 110 x 85 x 38 mm (H x B x D), inkl ankarplatta

Allmänt

FE230 är en dörrhållarmagnet för utanpåliggande montage på vägg eller konsol. Enheten ger en hållkraft på 400N och är försedd med en dörrstängningsknapp som kan monteras på ovansidan eller på sidan av enheten. Kabelgenomföring kan göras från sidan, ovansidan eller från baksidan.

Magnetkonstruktion

Dörrmagneten är konstruerad med en pressad spole och är försedd med ett anti-remanensstift för hantering av eventuell restmagnetism. FE230 har integrerade skyddsdioder för att motverka strömspikar. Kapslingsklassen för dörrmagneten är IP54.

Kapsling

Plasthöljet är tillverkat i materialet Bayblend och innehåller 30 % PA6 glasfiber, vilket gör den mycket starkare än standard ABS. Bayblend ger hög värmebeständighet, slagålgighet och styvhet.

Installationsvänlig

- För praktisk och enkel installation levereras dörrhållarmagneten med skruvanslutningar för kabeln.
- Kapslingen är förborrad för enkelt och snabbt montage.
- FE230 levereras med ankarplatta med justerbar vinkel.
- Dörrstängningsknappen kan monteras på tre olika ställen; på ovansidan eller på höger eller vänster sida om enheten.
- Kabelgenomföring kan ske från vänster eller höger sida, baksidan eller från ovansidan.

Godkännanden

FE230 är godkänd enligt EN1155.



Detaljer

- Låg effekt, 1,6 W
- 400 N hållkraft
- Anti-remanensstift
- Skyddsdiode och skydd för omvänd polaritet
- Inbyggd dörrstängningsknapp
- EN1155-godkänd
- Ankarplatta ingår

FE230

Dörrhållarmagnet, 400 N, hållkraft med frisläppningsknapp som kan placeras ovanpå eller sidan, kabelgång från rygg eller sida, IP42, 110 x 85 x 38 mm (H x B x D), inkl ankarplatta

Tekniska specifikationer

Allmänt

Hållkraft N (Newton)	400
Släpp knapp	Ja
Gnistdämpande diod	Yes
Omvänd polaritetsskydd	Yes

Elektrisk

Strömförsörjningstyp	24 VDC
Energiförbrukning	1.6 W
Driftcykel	100%

Fysisk

Fysiska dimensioner	85 x 110 x 38 mm (W x H x D)
---------------------	------------------------------

Miljö

IP-betyg	IP54 (magnet) IP42 (connection)
----------	------------------------------------

Reglerande

Standards	EN1155
-----------	--------

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Dörrhållarmagn eter	FE225-150	Universalfäste vägg- eller golvmontering, 150 mm
Dörrhållarmagn eter	FE225-300	Universalfäste vägg- eller golvmontering, 300 mm
Dörrhållarmagn eter	FE290	Dörrmagnet, ytmontering, 400N, för nätanslutning
Dörrhållarmagn eter	FE527	Ankarplatta, standard, platt i rostfritt stål för FE500-serien
Dörrhållarmagn eter	FE529	Ankarplatta, vridbar 120°, storlek (OxD) 55x50 mm



Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 27 February 2024 - 10:57