

FE240

Dörrhållarmagnet 400N hållkraft. IP42 (HxBxD) 85x85x35 inkl ankarplatta

Allmänt

FE240 är en dörrhållarmagnet för infällt montage i en Bayblend kapsling med 400N hållkraft.

Magnetkonstruktion

Magneten är konstruerad med en pressad spole och anti-remanensstift. Kapslingsklass IP54. Skyddsdiode är integrerad i konstruktionen.

Kapsling

Plastkapslingen är tillverkad av Bayblend och innehåller 30% PA6 glasfiber, vilket gör den mycket starkare än standard ABS. Bayblend ger hög värmetålighet hög effekt hög slagåtlighet och styvhet samt dimensionsstabilitet

Installationsvänlig

- För praktisk enkel installation, dörrhållarmagneten levereras komplett med elektriska skruvplintar.
- Fästplattan är förborrad i ett praktiskt standard format för snabb montering.
- Dörrmagneten levereras komplett med en ledad ankarplatta för inställning i olika vinklar.

Godkännanden

FE240 är fullt godkänd enligt EN1155.



Detaljer

- Låg effekt – 1,6 W
- 400 N hållkraft
- Anti-remanensstift
- Skyddsdiode och skydd för omvänd polaritet
- EN1155-godkänd
- Ankarplatta ingår

FE240

Dörrhållarmagnet 400N hållkraft. IP42 (HxBxD) 85x85x35 inkl ankarplatta

Tekniska specifikationer

Allmänt

Släpp knapp	Nej
-------------	-----

Elektrisk

Strömförsörjningstyp	24 VDC
----------------------	--------

Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Dörrhållarmagnet	FE225-150	Universalfäste vägg- eller golvmontering, 150 mm
Dörrhållarmagnet	FE225-300	Universalfäste vägg- eller golvmontering, 300 mm
Dörrhållarmagnet	FE527	Ankarplatta, standard, platt i rostfritt stål för FE500-serien
Dörrhållarmagnet	FE529	Ankarplatta, vridbar 120°, storlek (OxD) 55x50 mm



Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 15 February 2024 - 9:57