

## FHSD8015-99

**LaserSense 10. Ett rörsystem, upp till 50 m rörlängd och 750 kvm täckningsområde, känslighet (%Obs/m) 0,3 % till 25 %, fyra larmnivåer, två larmutgångar. LED-indikering.**



# FHSD8015-99

LaserSense 10. Ett rörsystem, upp till 50 m rörlängd och 750 kvm täckningsområde, känslighet (%Obs/m) 0,3 % till 25 %, fyra larmnivåer, två larmutgångar. LED-indikering.

## Tekniska specifikationer

---

### Samplingsrör

Inloppsmängd	1
--------------	---

---

### Fysisk

Färg	Grädde
Monteringstyp	Ytmontering
Material (kropp)	Kapsling av stålplåt

---

### Miljö

Miljö	Inomhus
-------	---------

---

### Reglerande

Intygande	EN54-20
-----------	---------

---

### Kompatibla produkter

Kategori	Referens	Beskrivning
Detektorer	FHSD8025-09	LaserSense 25 High Sensitivity Smoke Detector - Spanish
Detektorer	FHSD8100-09	LaserSense 100 High Sensitivity Smoke Detector - Spanish
Detektorer	FHSD8200-09	LaserSense HSSD2 High Sensitivity Smoke Detector - Spanish
Detektorer	FHSD8210-09	LaserSense HSSD2 High Sensitivity Smoke Detector - Minimum display version - Spanish

---



Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök [se.firesecurityproducts.com](http://se.firesecurityproducts.com) online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 28 February 2024 - 20:31