

SMA-LP-MULTI

MA SIGMA Lite Plus - Multi, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFIRE, IP65, 500 users, CE



SMA-LP-MULTI

MA SIGMA Lite Plus - Multi, 2.8 inch QVGA touchscreen, Multi-factor Bio/Card, MIFARE/MIFARE Plus/DESFire, IP65, 500 users, CE

Tekniska specifikationer

Systemet

RTE (begäran att lämna)	No
CSN (kortets serienummer)	Yes
Anpassad datamodell	Yes

Teknologi

Läsartyp	BioMetric
Läsarfrekvens för överföring	13.56 MHz
Stödd teknik 13,56 MHz	MIFARE Classic (CSN), MIFARE Classic (custom data), MIFARE DESFire (CSN), MIFARE DESFire EV1 (CSN), MIFARE DESFire EV1 (custom data), Mifare DESFire EV2 (CSN), MIFARE Plus (CSN), MIFARE Plus (CSN, level 1 and 3), NFC (CSN)

Biometri

Biometrisk typ	Fingerprint
Biometrisk sensortyp	Optical

Gränssnitt och anslutningar

Gränssnitt	Ethernet, OSDP V2, OSDP V2 Secure Channel, RS-485, USB, Wiegand
Anslutningstyp	Nätverk, Hårpiska

Sabotagetyp

Pry-off tamper	No
Opening tamper	Yes

Funktion

Autonome	Yes
PIN-knappsats	Yes

Elektrisk

Strömförsörjningstyp	PoE i
----------------------	-------

Fysisk

Färg	Svart
Material	Polykarbonat
Formfaktor	Överdimensionerad
Monteringstyp	Ytmontering

Miljö

Vandalsäker	No
Miljö	Utomhus

Reglerande

Undfallenhet	CE, FCC, ICASA, REACH, RoHS, UL 294, WEEE
--------------	---

