

# TX-2213-03-1

**Trådlös PIR-detektor, 868 MHz Gen 2. Täckningsområde 12 m. Täckning synfält 86° med 9 ridåer. Krypskydd. Monteringshöjd 1,8 till 3,0 m**

## Envägssändare

---

Detektorn har ett chip som trådlöst kommunicerar med en 868 AM Gen2 mottagarens, t ex ATS1235.

Inlärningssekvensen är lika som övriga radiodetektorer.

Varje detektor har en unik ID-kod.

Detektorn rapporterar batteri och övervakningssignal till centralen var 18:e minut.

## Speglar

---

Den patenterade spegeloptiken ger fördelen av glidande fokus, vilken genererar volym från golvet till monteringshöjden och tappar aldrig fokus på inkräktaren

I denna serie använder vi ett kombinelements pyro som genererar två gardiner för varje sett om nio gardiner.

## 5D-signalprocess

---

Den unika 5D-signalteknologin kommer att i form, storlek, snabbhet, tid och miljö för att bestämma om det är larm eller inte.

Resultatet är en unik kombination av hög känslighet med minimal risk för falsklarm.

## Enkel och flexibel installation

---

Enkel och flexibel installation

1. Enkelt att öppna och stänga detektorn.
2. Enkelt att byta batterier.
3. Enkel tillgång till speglar.
4. Tolererar ojämna väggar och olika monteringshöjder.
5. Minimal förlust av täckning även om föremål placeras framför detektorn.
6. Samma montageplatta för alla detektorer i serien.

## Andra enheter i samma produktserie

---

Denna serie inkluderar rörelsedetektorer med variation av detekteringsyta samt husdjursimmuna detektorer.



## Detaljer

---

- Beprövad spegeloptik
- Valbara synvinklar med medföljande maskeringsdetaljer
- Krypskydd
- "5D"-signalbehandling för att motverka falsklarm
- Autofokus
- Tolererar ojämna väggar
- Användarvänlig design för batteribyten
- 5-års batteridrift med ett batteri
- Flera godkännanden

# TX-2213-03-1

Trådlös PIR-detektor, 868 MHz Gen 2. Täckningsområde 12 m. Täckning synfält 86° med 9 ridåer. Krypskydd. Monteringshöjd 1,8 till 3,0 m

## Tekniska specifikationer

---

### Allmänt

---

Teknik	PIR
Ansökningstyp	Väggmontering
Anti-maskering	Nej
Husdjursimmun	Nej
Kamera	Nej
Pry-off tamper kit	On board

---

### Detektering

---

Underrullsskydd	Ja
-----------------	----

---

### Wired / trådlöst

---

Wired / trådlöst	Trådlös
Trådlös frekvens	868 MHz AM

---

### Elektrisk

---

Batteriets livslängd	5 years
----------------------	---------

---

### Fysisk

---

Monteringshöjd	1.8 to 3 m
----------------	------------

---

### Miljö

---

Miljö	Inomhus
-------	---------

---

### Reglerande

---

EN50131 Karakter	Årskurs 2
Intygande	INCERT

---



Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök [se.firesecurityproducts.com](http://se.firesecurityproducts.com) online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 5 May 2023 - 9:38