

TX-2810-03-4

Trådlös utomhus PIR-detektor 868 MHz Gen 2. Täckningsområde 10/20/30 m valbart. Detekteringsvinkel 10 till 70°, max 30x24 m. Monteringshöjd upp till 6 m. Drifttemperatur -25

Trådlös rörelsedetektor utomhus – quad PIR

TX-2810-03-4 PIR-detektorn är en rörelsedetektor för utomhusbruk med två separata passiva infraröda sensorer i ett enda hölje. Båda sensorerna måste aktiveras för att ett larm ska avges. Quad PIR-teknologin ger en exakt och pålitlig närvarodetektion samtidigt som den förhindrar falsklarm. Detektorn är trådlös och arbetar på frekvensen 868 MHz Gen 2.

Installeras enkelt och snabbt

De programmerbara alternativen inkluderar variabel pulsräkning och tre täcknings- områden: 10 m, 20 m eller 30 m. Den integrerade sensorn med dubbelaxellutning för utomhusbruk med 180° panorering och 90° lutning ger ett noggrant och täckande detektionsmönster. Inget krångel med kablar, med denna trådlösa lösning. Detta ger en valfrihet vid placering av detektorn vid installation.

Anpassad täckning

Täckningsområdet kan anpassas med integrerade ridåskydd. Ett extra set av ridåskydd tillhandahålls för att begränsa ridåernas mönster ännu mer, till en detektionsvinkel på 10 grader. En självhäftande silvermaskering kan sättas på linsen för att maskera ett område eller för att anpassa synfältet.

Alla årstider

Fungerar vid temperaturer från -25 till 65 °C. Dessa detektorer är säkra under alla årstider. IP65-godkännandet garanterar utomordentlig detektering även i dammiga och fuktiga miljöer.



Detaljer

- Täckningsområde valbart: 10, 20 eller 30 m
- Estetisk och dold sensor
- 10 till 70° detekteringsvinkel
- 180° panorering & 90° lutning för flexibel installation
- Sensormodulen är dold
- Damm och fuktmotståndig (IP65)
- 3 års batteritid, utökningsbart till 5 år

TX-2810-03-4

Trådlös utomhus PIR-detektor 868 MHz Gen 2. Täckningsområde 10/20/30 m valbart.
Detekteringsvinkel 10 till 70°, max 30x24 m. Monteringshöjd upp till 6 m. Drifttemperatur -25

Tekniska specifikationer

Allmänt

| | |
|----------------|---------------|
| Teknik | PIR |
| Ansökningstyp | Väggmontering |
| Anti-maskering | Nej |
| Husdjursimmun | Nej |
| Kamera | Nej |

Detektering

| | |
|-------------------------|------|
| Max. detekteringsområde | 30 m |
| Underrullsskydd | Nej |

Wired / trådlöst

| | |
|------------------|------------|
| Wired / trådlöst | Trådlös |
| Trådlös frekvens | 868 MHz AM |

Fysisk

| | |
|----------------|--|
| Färg | Silver |
| Material | Hög slagåtlighet ABS plast med HDPE skydd, UV stabiliserad |
| Monteringshöjd | 3 to 6 m |

Miljö

| | |
|-------|---------|
| Miljö | Utomhus |
|-------|---------|



Carrier Fire & Security förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 26 March 2024 - 15:13