aritech

Tecnologías de los sensores de movimiento

Líderes en tecnología

Tecnologías y especificaciones del producto

interlogix
United Technologies

PIR Tecnología

PIR TECHNOLOGY

Serie EV1000

Serie EVAM

Serie EV1100

Serie EV600

Especificaciones

PIR

Tecnología utilizada	Tecnología PIR ; Lentes de espejo de alta calidad						
	EV1012	EV1012AM	EV1012PI	EV1116	EV1116AM	EV666-D	EV669
Número de cortinas PIR	9	9	9	11	11	18	18
Alcance de detección (m)	12	12	12	16	16	20	20
Ángulo de visión (°)	86	86	86	86	86	360	360
Altura de montaje – mín./máx. (m)	1,8/3,0	1,8/3,0	2,3/3,0	1,8/3,0	1,8/3,0	2,5/5,0	2,5/5,0
Consumo de corriente nom. (mA)	4,4	10	4,4	4,4	4,4	10	10
Dimensiones : Altura (mm)	108	108	108	125	125	138 (Ø)	138 (Ø)
Ancho (mm)	60	60	60	65	65	138 (Ø)	138 (Ø)
Profundidad (mm)	46	46	46	60	60	68	68
Inmunidad a animales domésticos – hasta (kg)	—	—	15	—	—	—	—
AIR óptico antimáscara	—	Sí	—	—	Sí	—	—
Radar antimáscara	—	—	—	—	—	—	—
Certificado EN 50131 – grado	2	3	2	2	3	2	2

Radar de alcance controlado

RCR TECHNOLOGY

Serie DD1000(AM)

Serie DD600(AM)

Especificaciones

PIR + radar

Tecnología utilizada	Sensores de movimiento con tecnología Dual Plus volumétrica							
	DD1012	DD1012PI	DD1012AM	DD1012RAM	DDV1016	DDV1016AM	DD669	DD669AM
Número de cortinas PIR	9	9	9	9	9	9	18	18
Alcance de detección (m)	12	12	12	12	16	16	20	20
Ángulo de visión (°)	78	78	78	78	78	78	360	360
Altura de montaje – mín./máx. (m)	1,8/3,0	1,8/3,0	2,0/3,0	1,8/3,0	1,8/3,0	2,0/3,0	2,5/5,0	2,5/5,0
Consumo de corriente nom. (mA)	8	8	10	9	8	10	12	12
Dimensiones : Altura (mm)	126	126	126	126	126	126	138 (Ø)	138 (Ø)
Ancho (mm)	63	63	63	63	63	63	138 (Ø)	138 (Ø)
Profundidad (mm)	50	50	50	50	50	50	92	92
Inmunidad a animales domésticos – hasta (kg)	—	18	—	—	—	—	—	—
AIR óptico antimáscara	—	—	Sí	—	—	Sí	—	—
Radar antimáscara	—	—	—	Sí	—	—	—	Sí
Certificado EN 50131 – grado	2	2	3	2	2	3	2	3

Para conocer los SKU específicos de cada país, póngase en contacto con su asistencia técnica local.

Vector Tecnología

VECTOR TECHNOLOGY

Serie VE1000

Serie VE1100

Serie VEAM

Serie VE700

Especificaciones

Vector

Tecnología utilizada	Sensores infrarrojos pasivos con procesamiento de señal vectorial para la inmunidad a las falsas alarmas										
	VE1012	VE1012AM	VE1012PI	VE1016	VE1016AM	VE1120	VE1120AM	VE735	VE735AM	VE736	VE736AM
Número de cortinas PIR	9	9	9	9	9	11	11	11	11	11	11
Alcance de detección (m)	12	12	12	16	16	20	20	20/60	20/60	20/60	20/60
Ángulo de visión (°)	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86	86
Altura de montaje – mín./máx. (m)	1,8/3,0	1,8/3,0	1,8/3,0	1,8/3,0	1,8/3,0	1,8/3,0	1,8/3,0	1,8/3,0	1,8/3,0	1,8/3,0	1,8/3,0
Consumo de corriente nom. (mA)	4,4	10	4,4	4,4	10	4,4	4,4	11	20	11	20
Dimensiones : Altura (mm)	108	108	108	108	108	125	125	175	175	175	175
Ancho (mm)	60	60	60	60	60	65	65	93	93	93	93
Profundidad (mm)	46	46	46	46	46	60	60	66	66	66	66
Inmunidad a animales domésticos – hasta (kg)	—	—	15	—	—	—	—	—	—	—	—
AIR óptico antimáscara	—	Sí	—	—	Sí	—	Sí	—	Sí	—	Sí
Radar antimáscara	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificado EN 50131 – grado	2	3	2	2	3	2	3	2	3	2	3

Tecnología anti-máscara

Anti-Masking TECHNOLOGY

Serie EVAM

Serie VEAM

Serie DD1000AM

Serie DD600AM

Especificaciones

Antimáscara

Tecnología utilizada	Tecnología anti-máscara EN grado 3										
	EV1012AM	EV1116AM	VE1012AM	VE1016AM	VE1120AM	VE735AM	VE736AM	DD1012AM	DD1012RAM	DDV1016AM	DD669AM
Número de cortinas PIR	9	11	9	9	11	11	11	9	9	9	18
Alcance de detección (m)	12	16	12	16	20	60	60	12	12	16	20
Ángulo de visión (°)	86	86	86	86	86	86	86	78	78	78	360
Altura de montaje – mín./máx. (m)	1,8/3,0	1,8/3,0	1,8/3,0	1,8/3,0	1,8/3,0	1,8/3,0	1,8/3,0	2,0/3,0	1,8/3,0	2,0/3,0	2,5/5,0
Consumo de corriente nom. (mA)	10	4,4	10	10	4,4	20	20	10	9	10	12
Dimensiones : Altura (mm)	108	125	108	108	125	175	175	126	126	126	138 (Ø)
Ancho (mm)	60	65	60	60	65	93	93	63	63	63	138 (Ø)
Profundidad (mm)	46	60	46	46	60	66	66	50	50	50	92
Inmunidad a animales domésticos – hasta (kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AIR óptico antimáscara	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	—	Sí	—
Radar antimáscara	—	—	—	—	—	—	—	—	Sí	—	Sí
Certificado EN 50131 – grado	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3

Para conocer los SKU específicos de cada país, póngase en contacto con su asistencia técnica local.

Security solutions.es

interlogix
United Technologies

© 2018 United Technologies Corporation.
Reservados todos los derechos.
Ref. 0671 ES – inserción – 1025

www.firesecurityproducts.com